



## HUSQVARNA 125B

Efektivní, ručně nesený foukač, který v sobě kombinuje vysoký výkon při foukání s pohodlným ovládáním stroje. Ideální pro vlastníky nemovitostí. Dobře vyvážený a snadno ovladatelný díky umístění výstupu vzduchu v ose s motorovou jednotkou.



**Proud vzduchu ve směru rukojeti**  
Kryt ventilátoru je konstruován tak, aby byl tok proudu vzduchu ve směru rukojeti. Toto umožňuje velmi snadné manévrování.



**Automatické vrácení vypínače STOP do pohotovostní polohy**  
Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



**Nastavení otáček motoru**  
Pro snadné ovládání mohou být nastaveny otáčky ventilátoru.



**Nastavitelná délka trubice**  
Délku foukač trubice lze přizpůsobit pro dosažení maximálního výkonu.



**Intuitivní ovládací prvky**  
Ovládací prvky jsou dobře uspořádané a snadno dosažitelné.



**Palivová pumpička**  
Palivová pumpička pro snadné startování.

### Technické údaje

#### Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	28 cm <sup>3</sup>
Vrtání válce	35 mm
Zdvih válce	28,7 mm
Výstupní výkon, kW	0,8 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8000 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	10000 ot./min.
Karburátor	Zama C1Q
Objem palivové nádrže	0,5 l
Spotřeba paliva	575 g/kWh
Zapalovací svíčka	Champion RCJ-6Y

#### Údaje o průtoku vzduchu

Proud vzduchu v krytu, m <sup>3</sup> /min	13,31 m <sup>3</sup> /min
Proud vzduchu v trubici, m <sup>3</sup> /min	12,03 m <sup>3</sup> /min
Rychlost vzduchu, m/s	76 m/s
Rychlost vzduchu (kulatá tryska), m/s	58,12 m/s
Rychlost vzduchu (plochá tryska), m/s	76 m/s

**Technické údaje****Údaje o emisích, vibracích a hluku**

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) rukojeti, m/s <sup>2</sup>	11,1 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	92 dB(A)
Akustický tlak (15m), db(A)	70 dB(A)
Hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	107 dB(A)
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	168 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	41,5 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	0,4 g/kWh

**Vybavení**

OEM Nosný popruh	--
Typ trysky OEM	Kulatá+ plochá

**Celkové rozměry**

Hmotnost, kg	4,26 kg
--------------	---------

**Logistické údaje**

Množství na paletě	45
Výrobků ve 20-stopém kontejneru	720 ks
Výrobků ve 40-stopém HC kontejneru	1620 ks
Rozměry balení, DxŠxV	419x216x419 mm
Hmotnost včetně obalu, kg	6 kg
Původ	USA, Nashville
Box Print	Čtyřbarevný (bílá krabice)

**Standardní vybavení**

545 11 95-01 - Plochá hubice

**Příslušenství**