



HUSQVARNA 125LDx

Lehký víceúčelový vyžinač, vhodný pro majitele nemovitostí. Snadné startování díky samonavíjecímu systému Smart Start® a pomocné palivové pumpičce. Silný, z drátů spletený hřídel náhonu. Dodáván s poloautomatickou strunovou hlavou T25 se snadným doplňováním struny.



Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



Automatické vrácení vypínače STOP do pohotovostní polohy

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



Kombinovaný ochranný kryt

Kombinovaný ochranný kryt nástroje může být použit při práci s travním kotoučem nebo se strunovou hlavou.



Dělená nosná trubka

Dělená nosná trubka pro jednoduché skladování a přepravu.

Další vlastnosti výrobku

Motor E-TECH®

Motor E-TECH® se vyznačuje sníženou úrovní emisí výfukových plynů a vynikajícím poměrem výkon/hmotnost.

Víceúčelovost

Víceúčelový stroj s několika nástavci, které jsou k dispozici jako příslušenství.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm ³	28 cm ³
Vrtání válce	35 mm
Zdvih válce	28,7 mm
Výstupní výkon, kW	0,8 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8000 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	10000 ot./min.
Karburátor	Zama
Objem palivové nádrže	0,4 l
Spotřeba paliva	507 g/kWh
Systém zapalování	Walbro CD
Zapalovací svíčka	Champion RCJ8Y
Mezera mezi elektrodami	0,6 mm

Emise, vibrace a údaje o hluku

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA)	115 dB(A)
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	65,5 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	36,2 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	1,1 g/kWh
Hladina hluku, min/max dB(A)	93/96 dB(A)

Údaje o přenosu síly

Převodový poměr	1:1,4
-----------------	-------

Technické údaje

Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí 30 °

Vybavení

OEM Strunová hlava T25 (L)

OEM Trávní kotouč --

OEM Pilový kotouč --

OEM Nosný popruh --

Celkové rozměry

Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg 4,9 kg

Délka trubky, cm 1320 mm

Průměr trubky 24 mm

Údaje o logistice

Rozměry balení, DxŠxV 279,4x243,84x1009,65 mm