



## ponorné čerpadlo 13000 aquasenzor (01785-20)

Jmenovitý výkon 650 W, max. čerpané množství 13000 l/h, max. dopravní výška/tlak 8 m/0,8 bar, max. hloubka ponoru 8 m, hmotnost 5,4 kg, plošné nasávání 1 mm, max. teplota média 35 °C, připojovací kabel 10 m H05 RNF

S aqua-senzorem: zapíná čerpadlo automaticky při minimálním stavu vody 5 mm.

Šikvné, pevné ponorné čerpadlo k odvodňování nebo odběru vody, ale také k přečerpávání a vyčerpávání. Pro čistou až lehce znečištěnou vodu s nečistotami do  $\varnothing$  5 mm. Spínací nožky pro plošné odsávání až do 1 mm zbytkové vody (stačí setřít hadrem). Aqua-senzor zapne čerpadlo automaticky při minimálním stavu vody 5 mm. Variabilně nastavitelná spínací výška senzoru. Málo se opotřebovávající oběžné kolo pro dlouhou životnost. Tepelná pojistka chrání motor před přetížením. Univerzální přípojka pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") a 50 mm (2") (u c.v. 1787). Připojovací závit 41,9 mm (G 1 1/4). 10 m speciálního přípojného kabelu pro mnohostranné použití, také k vyprázdnění plaveckých bazénů a zahradních jezírek. Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní, lehce hořlavé látky a potraviny. Tichý kondenzátorový motor nenáročný na údržbu.

EAN4078500178501