



HUSQVARNA 135R

Univerzální křovinořez, vhodný pro vlastníky domů se zahradou. Lehce se startuje, je vybaven systémem samonavíjecího startéru Smart Start® a pomocnou palivovou pumpičkou. Motor X-Torq® poskytuje velkou sílu a vynikající úsporu paliva. Křovinořez je dodáván s dvojitým nosným popruhem, poloautomatickou strunovou hlavou s jednoduchým doplňováním struny a travním kotoučem.



Standardní dvojité nosné popruhy
Standardní popruhy pro lehčí křovinořezy.



Kuželový převod
Kuželový převod s vysokým kroutícím momentem a vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon



Nastavitelná řídítka
Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.



Motor X-Torq®
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje až o 75% škodlivé výfukové plyny a zvyšuje výhřevnost paliva až o 20%.



Palivová pumpička
Palivová pumpička pro snadné startování.



Automatické vracení STOP vypínače do pohotovostní polohy
Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.

Další vlastnosti výrobku

Kombinovaný ochranný kryt

Kombinovaný ochranný kryt nástroje může být použit při práci s travním kotoučem nebo se strunovou hlavou.

Strunová hlava Tap 'n Go

Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

Ergonomická rukojeť

Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm ³	34,6 cm ³
Vrtání válce	38 mm
Zdvih válce	30,5 mm
Výstupní výkon, kW	1,4 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8400 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	11800 ot./min.
Karburátor	Zama C1Q
Objem palivové nádrže	0,6 l

Technické údaje

Systém zapalování	Walbro
Zapalovací svíčka	Champion RCJ6Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm

Emise, vibrace a údaje o hluku

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť	4/4 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	95 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA)	113 dB(A)

Údaje o převodovce

Převodový poměr	1:1,4
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	35 °

Vybavení

OEM Strunová hlava	T35 M10
OEM Trávní kotouč	Multi 300-3
OEM Nosný popruh	Standardní dvojité nosné popruhy

Celkové rozměry

Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	6,8 kg
Délka trubky, cm	1483 mm
Průměr trubky	28 mm

Údaje o logistice

Rozměry balení, DxŠxV1xV2	1834x324x310x114 mm
---------------------------	---------------------

Standardní vybavení

537 33 16-01 - Ochranné kryty Combi

503 89 01-02 - Opěrná miska

537 21 63-01 - Nosný popruh Standard