



## kalové čerpadlo 20000 inox (01802-20)

Jmenovitý výkon 1.050 W, max. čerpané množství 20000 l/h, max. dopravní výška/tlak 11 m/1,1 bar, max. hloubka ponoru 8 m, max. průměr zrna 38 mm, max. teplota média 35 °C, hmotnost 8,3 kg, přípojovací kabel 10 m H07 RNF. Kryt čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli inox.

Šikvné, pevné kalové čerpadlo k odvodňování, přečerpávání a vyčerpávání znečištěné vody. S plovákovým spínačem pro zapínací a vypínací provoz. Variabilně nastavitelné přes lištu. Násuvný prvek pro snadné prepnutí na manuální provoz. Málo se opotřebovávající oběžné kolo pro dlouhou životnost. Tepelná pojistka chrání motor před přetížením. Univerzální přípojka pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2") a 50 mm (2") (u c.v. 1802). Přípojovací závit 47,8 mm (G 1 1/2). 10 m speciálního přípojného kabelu pro mnohostranné použití, také k vyprázdnění stavebních jam a zahradních jezírek. Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní, lehce hořlavé látky a potraviny. Tichý kondenzátorový motor nenáročný na údržbu.

EAN4078500180207