



## HUSQVARNA 226HD75S

Husqvarna 226HD75S je mimořádně dobře vyvážený a robustní plotostřih s dvojitým ostřím a motorem X-Torq®. Robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost stroje i při těžkých provozních podmínkách.



**Komponenty převodovky s dlouhou životností**  
Součásti převodů byly vyvinuty pro dlouhou životnost v náročných podmínkách.



**Nastavitelná zadní rukojeť**  
Zadní rukojeť je nastavitelná, což ulehčuje stříhání živých plotů po stranách a shora.



**Ostré zuby**  
Ostré a mohutné řezací zuby pro vysokou produktivitu a dlouhou životnost.



**Palivová pumpička**  
Palivová pumpička pro snadné startování.



**Motor X-Torq®**  
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje až o 75% škodlivé výfukové plyny a zvyšuje výhřevnost paliva až o 20%.



**Samostatné startovací zařízení**  
Samostatné startovací zařízení umožňuje v případě potřeby snadnou výměnu startovací šňůry.

### Technické údaje

#### Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	23,6 cm <sup>3</sup>
Vrtání válce	34 mm
Zdvih válce	26 mm
Výstupní výkon, kW	0,85 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8000 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	10500 ot./min.
Karburátor	Walbro
Objem palivové nádrže	0,5 l
Spotřeba paliva	412 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	3000 ot./min.
Zapalovací svíčka	NGK CMR7H
Mezera mezi elektrodami	0,7 mm

#### Údaje o emisích, vibracích a hluku

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) přední / zadní rukojeti, m/s <sup>2</sup>	2,5/2,1 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	91 dB(A)

**Technické údaje**

Hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	104 dB(A)
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	329 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	54,7 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	0,6 g/kWh

**Údaje o převodovce**

Převodový poměr	5,11:1
-----------------	--------

**Vybavení**

Délka stříhací lišty, cm	75 cm
Rozteč nožů (zubů)	28 mm
Maximální doporučený průměr větví	22 mm
Rychlost stříhání	4100 kmit/min

**Celkové rozměry**

Hmotnost, kg	5,9 kg
--------------	--------

**Logistické údaje**

Výrobků ve 20-stopém kontejneru	330 ks
Výrobků ve 40-stopém kontejneru	680 ks
Výrobků ve 40-stopém HC kontejneru	780 ks
Rozměry balení, DxŠxV	1255x290x220 mm
Hmotnost včetně obalu, kg	9 kg