



## 236 e-series

Husqvarna 236 je ideální pro práce jako je prořezávání stromů, řezání slabších průměrů a hoby použití. Snadno se startuje a ovládá, má charakteristické vlastnosti, které jsou vlastní výrobkům Husqvarna, jako např. ergonomický design, nová technologie a výkonný motor X-Torq® s nízkými emisemi.




### SYSTÉM AIR INJECTION

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



### X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



### KOMBINOVANÁ PÁČKA SYTIČE/VYPÍNAČE

Kombinovaná páčka sytiče a vypínače usnadňuje startování a snižuje nebezpečí přehlcení motoru.



### SMART START®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.

## Vlastnosti

- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Napínání řetězu bez použití nářadí
- Snadno ovladatelná
- Palivová pumpička pro snadné startování

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdvihový objem válce	38 cm <sup>3</sup>
Výstupní výkon	1,4 kW
k	1,9 hp(M)
Rychlost při volnoběhu	3000 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min.
Vrtání válce	40 mm
Zdvih válce	32 mm
System zapalování	IIDA
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	ZAMA W29
Objem palivové nádrže	0,3 lit
Objem olejové nádrže	0,2 lit
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Výkon olejového čerpadla	8-8 ml/min
Rozteč řetězu	3/8"
Doporučená délka vodící lišty, min-max	35-40 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	16,3 m/s
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti	3,4/4,5 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy	98,6 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA	113 dB(A)
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	4,6 kg

## POLOŽKY

966 55 93-02 14" - 3/8 - SN - CE - EU

