

Zahradní čerpadlo 3000/4 Classic (1707)

Atraktivní základní model - robustní a kompaktní



Kompaktní zahradní čerpadlo 3000/4 od společnosti GARDENA je optimální základní model a lze ho využít pro rozmanité účely. Díky většímu sacímu výkonu a tlaku je toto čerpadlo ideální pro zavlažování, zvyšování tlaku nebo k přečerpávání či vyčerpávání vody z vodovodu, dešťové vody nebo chlorované vody z bazénu. Lehké a robustní čerpadlo se snadno používá. Velký plnicí otvor usnadňuje plnění čerpadla před použitím, a díky ergonomickému držadlu se čerpadlo snadno přenáší. Gumové patky zajišťují stabilitu s nízkou hlučností a bez vibrací. Zahradní čerpadlo je pro účely ochrany před mrazem a následným poškozením vybaveno vypouštěcím šroubem umožňujícím vypuštění zbývající vody v čerpadle. Pro zajištění dlouhodobé životnosti se GARDENA spoléhá výhradně na vysoce kvalitní materiály. Díky keramickému těsnění a zdvojenému systému těsnění mezi motorem a oběžným ústrojím čerpadla je zajištěna bezpečná obsluha a ochrana před poškozením. Spínač tepelné pojistky chrání motor před přetížením. Poznámka: čerpadla od společnosti GARDENA nejsou vhodná pro čerpání slané vody, agresivních nebo snadno zápalných látek nebo potravin.



Robustní a spolehlivé

Vysoce kvalitní materiály a pečlivá výroba zabraňují poškození čerpadla a jsou tak zárukou dlouhé životnosti a bezpečného provozu.



Téměř bezhlučný provoz čerpadla

Gumové patky zaručují stabilitu čerpadla a provoz s nízkou hlučností a bez vibrací.

Uživatelsky přívětivá obsluha

Velký plnicí otvor umožňuje snadné plnění čerpadla před zahájením provozu - bez nálevky. Díky ergonomickému držadlu se čerpadlo snadno přenáší.



Pohodlná práce

Díky vypouštěcímu šroubu lze snadno vypustit zbývající vodu, například při blížícím se mrazu.

[To se mi líbí](#)

Bud'te první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

Specifikace Výrobky a ceny

Jmenovitý výkon, W	600 W
Maximální výtlačná kapacita	3100 l/h
Maximální tlak	3,6 bar
Maximální samonasávací výška	7 m
Maximální výtlačná výška	36 m

Přívodní oběžné kolo	Proud vody
Hmotnost, kg	6,5 kg
Délka kabelu	1,5 m
Typ napájecího kabelu	H05 RNF
Elektrická ochranná třída	IP X4

Návody k obsluze a dokumentace

Návody k obsluze a dokumentace

Navštivte část Návody k obsluze a dokumentace, kde můžete vyhledávat a stahovat návody k obsluze a další dokumentaci od společnosti GARDENA.

Návody k použití

Příslušenství



Sací souprava se zpětnou klapkou 3,5 m

Kompletní, vyztužená spirálová hadice odolná proti podtlaku, připravená pro připojení k čerpadlu. Se sacím filtrem pro ochranu čerpadla proti poškození nečistotami, a se zpětnou klapkou pro kratší časy opětovného nasávání. Hadice má délku 3,5 m,...



Sací souprava se zpětnou klapkou 7 m

Kompletní, vyztužená spirálová hadice odolná proti podtlaku, připravená pro připojení k čerpadlu. Se sacím filtrem pro ochranu čerpadla proti poškození nečistotami, a se zpětnou klapkou pro kratší časy opětovného nasávání. Hadice má délku 7 m, průměr...



Sací hadice 3,5 m

Pomocí této zesílené spirálové hadice odolné proti podtlaku a připravené k okamžitému připojení lze sací jednotku prodloužit o 3,5 m. Hadici lze rovněž použít v souvislosti se sacími filtry. Hadice má délku 3,5 m, průměr 25 mm (1") a vnější závit...



Sací hadice 1" – 45 m, metráž

Jednoduše odřízněte spirálovou sací hadici z role v požadované délce. Hadice má průměr 25 mm (1") a dodává bez přípojek a šroubení.



Sací hadice 5/4" – 25 m, metráž

Jednoduše odřízněte spirálovou sací hadici z role v požadované délce. Hadice má průměr 32 mm (5/4") a dodává bez přípojek a šroubení.



Přípojka k sací hadici 3/4"

Toto šroubení umožňuje připojení sací hadice (prodávané jako metráž - kat. č. 1720-22) k čerpadlu, odolné proti podtlaku. Spolu s hadicovou svorkou umožňuje snadné zajištění. Šroubení má průměr 19 mm (3/4") a vnitřní závit 33,3 mm (G 1).



Přípojka k sací hadici 1"

Toto šroubení umožňuje připojení sací hadice (prodávané jako metráž - kat. č. 1721-22) k čerpadlu, odolné proti podtlaku. Spolu s hadicovou svorkou umožňuje snadné zajištění. Šroubení má průměr 25 mm (1") a vnitřní závit 33,3 mm (G 1).



Sací filtr se zpětnou klapkou 3/4"

Jednoduše připojte sací filtr 3/4" k sací hadici (prodávané jako metráž - kat. č. 1720-22). Zajišťuje ochranu proti nečistotám a tudíž i proti poškození čerpadla. Zpětná klapka zkracuje čas opětovného nasávání a umožňuje tak efektivnější čerpání....



Sací filtr se zpětnou klapkou 1"

Jednoduše připojte sací filtr 1" k sací hadici (prodávané jako metráž - kat. č. 1721-22). Zajišťuje ochranu proti nečistotám a tudíž i proti poškození čerpadla. Zpětná klapka zkracuje čas opětovného nasávání a umožňuje tak efektivnější čerpání. Spolu...



Sací filtr se zpětnou klapkou 3/4" + 1" kovový

Obzvláště robustní výrobek z kovu a plastu. Jednoduše připojte sací filtr k sací hadici (prodávané jako metráž - č.v. 1720-22/1721-22). Zajišťuje ochranu proti nečistotám a tudíž i proti poškození čerpadla. Zpětná klapka zkracuje čas opětovného...



Sací hadice pro kopané studny

Ideální pro vakuově odolné připojení čerpadla k vrtané studni nebo potrubí. Hadice má délku 0,5 m, průměr 25 mm (1") a vnitřní závit 3,3 mm (G 1) na obou koncích.

**Předfiltr pro čerpadla 6,000 l/h**

Jednoduše mezi zahradní čerpadlo, domácí vodní automat nebo domácí vodárnu a sací hadici namontujte předfiltr. Chrání účinně před průnikem nečistot a doporučuje se hlavně pro čerpání médií obsahujících písek. Filtr je omyvatelný. Předfiltr je opatřen...

**Předfiltr pro čerpadla 3,000 l/h**

Jednoduše mezi zahradní čerpadlo, domácí vodní automat nebo domácí vodárnu a sací hadici namontujte předfiltr. Chrání účinně před průnikem nečistot a doporučuje se hlavně pro čerpání médií obsahujících písek. Filtr je omyvatelný. Předfiltr je opatřen...

**Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu nasucho**

Díky elektronickému tlakovému spínači lze zahradní čerpadlo snadno přeměnit na domácí vodní automat. Tlačítko má 3 funkce: 1. Automaticky zapíná čerpadlo při poklesu tlaku vody a znovu ho vypíná po dosažení maximálního tlaku. 2. Integrovaná...

**Přípojovací sada pro čerpadla (1 x 2802, 1 x 2817)**

Pro připojování 19mm (3/4") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Šroubení systému Profi System jsou ideální pro zvýšený průtok vody. Přípojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 2802) a 1x hadicovou rychlospojku (č.v....

**Přípojovací sada pro čerpadla (1 x 902, 1 x 915)**

Pro připojování 13mm (1/2") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Přípojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 902) a 1x standardní hadicovou rychlospojku (č.v. 915).