



HUSQVARNA 323R-II

Lehký křovinořez určený pro dlouhé pracovní směny, při kterých postupuje obsluha rychlým krokem, vybavený motorem E-TECH® II. Vhodný pro práci v parcích, na golfových hřištích, zahradách, apod. Ergonomický a pohodlný dvojitý nosný popruh a zalomené, lehce nastavitelné rukojeti umožňují pohodlný pracovní postoj. Ochranný kryt Combi pro strunovou hlavu a travní kotouče.



Standardní dvojitý nosný popruh
Standardní popruhy pro lehčí křovinořezy.



Smart Start®
Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



Kombinovaný ochranný kryt
Kombinovaný ochranný kryt nástroje může být použit při práci s travním kotoučem nebo se strunovou hlavou.



Kuželový převod
Kuželový převod s vysokým kroučícím momentem a vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon



Nastavitelná řídítka
Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.



Automatické vracení STOP vypínače do pohotovostní polohy
Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.

Další vlastnosti výrobku

Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu pro lepší vyváženost

Strunová hlava Tap 'n Go

Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

Motor E-TECH® II

Emise výfukových plynů jsou sníženy pod platné i budoucí limity bez snížení výkonu motoru.

Ergonomická rukojeť

Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm ³	24,5 cm ³
Vrtání válce	34 mm
Zdvih válce	27 mm
Výstupní výkon, kW	0,9 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8400 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	11700 ot./min.

Technické údaje

Karburátor	Zama C1Q
Objem palivové nádrže	0,5 l
Spotřeba paliva	550 g/kWh
Systém zapalování	Walbro MB
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min.
Zapalovací svíčka	Champion RCJ6Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Předstih	28° ±2°
Maximální ot./min. výstupního hřídele	9200 ot./min.
Závit na výstupním hřídeli	M10x1.25V
Počet pístních kroužků	2
Průměr ventilátoru	90 mm
Omezovač otáček	Ano
Pomocná pumpička	Ano
Krouticí moment, max.	1,2 Nm/6000 ot./min.
Rychlost pro sepnutí spojky	3800 ot./min. (+-200 ot/min)
Rychlost spojky při prokluzu	5400 ot./min. (±200 rpm)
Spotřeba paliva	0,495 kg/h
Typ maziva	Husqvarna nebo ekvív. v poměru 50:1
Typ maziva (kuželový převod)	Biologicky odbouratelné mazivo

Emise, vibrace a údaje o hluku

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť	3,9/2,8 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	92 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA)	110 dB(A)
Emise výfukových plynů (nízký obsah CO)	18 g/kWh
Emise výfukových plynů (vysoký obsah CO)	287 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	153 g/kWh
Emise výfukových plynů (certifikovaný obsah CO)	287 g/kWh
Emise výfukových plynů (nízký obsah HC)	22 g/kWh
Emise výfukových plynů (vysoký obsah HC)	36 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	29 g/kWh
Emise výfukových plynů (nízký obsah NOx)	5,1 g/kWh
Emise výfukových plynů (vysoký obsah NOx)	0,6 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	2,9 g/kWh
Emise výfukových plynů (nízký obsah CO ₂)	1578 g/kWh
Emise výfukových plynů (vysoký obsah CO ₂)	1397 g/kWh

Údaje o převodovce

Převodový poměr	1:1,46
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	30 °

Vybavení

OEM Strunová hlava	T25
OEM Trávní kotouč	Grass 255-4
OEM Nosný popruh	Standardní dvojitě nosné popruhy

Celkové rozměry

Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	5,1 kg
Délka trubky, cm	1483 mm
Průměr trubky	24 mm

Údaje o logistice

Technické údaje

Množství na paletě	24
Výrobků ve 20-stopém kontejneru	192 ks
Výrobků ve 40-stopém kontejneru	432 ks
Rozměry balení, DxŠxV1xV2	1844x270x285x132 mm

Standardní vybavení

503 93 42-02 - Ochranné kryty Combi

503 89 01-01 - Opěrná miska

537 21 63-01 - Nosný popruh Standard

Příslušenství