

## 324Rx

Efektivní křovinořez poháněný 4-dobým spalovacím motorem určený pro dlouhodobé pracovní nasazení. Vhodný pro práci v parcích, golfových hřištích, zahradách atp. Ergonomický a pohodlný dvojitý nosný popruh a tvarovaná řídítka s možností rychlého seřízení umožňují pohodlnou pracovní polohu. Ochranný kryt nástroje Combi pro strunovou hlavu a travní kotouč.



### Smart Start

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



### Kombinovaný kryt

Kombinovaný kryt žacího nástavce se může použít jak pro travní nůž, tak i pro vyžínací nástavec.



### Palivová pumpička

Určena pro snadné startování.



### Motor E-TECH II

Emise výfukových plynů jsou sníženy pod platné i budoucí limity bez snížení výkonu motoru.

### Technické údaje

#### Specifikace motoru

Zdvihový objem válce	25 cm <sup>3</sup>
Vrtání válce	35 mm
Zdvih válce	26 mm
Výstupní výkon	0,8 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	7000 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	11000 ot./min.
Karburátor	Walbro
Objem palivové nádrže	0,5 lit
Spotřeba paliva (g/kWh)	510 g/kWh
Systém zapalování	IKEDA
Zapalovací svíčka	NGK CMR5H
Mezera mezi elektrodami	0,6 mm

#### Emise, vibrace a údaje o hluku

Vibrace při volnoběhu levá/pravá min.	1,3/1,3 m/s <sup>2</sup>
Vibrace při volnoběhu levá/pravá max.	1,7/1,6 m/s <sup>2</sup>
Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá min.	3,1/2,6 m/s <sup>2</sup>
Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá max.	5,2/4,1 m/s <sup>2</sup>
Emise (CO - oxid uhelnatý - průměr)	399 g/kWh
Emise (HC - uhlovodík - průměr)	15 g/kWh
Emise (NOx - oxid dusíku - průměr)	3,3 g/kWh
Emise (CO <sub>2</sub> - průměr)	1017 g/kWh
Hladina zvukul, min/max dB(A)	89/97 dB(A)

**Technické údaje**

Hladina akustického výkonu, LWA 106 dB(A)

**Údaje o převodovce**

Poměr převodů 1:1,46

Úhel náklonu úhlové převodovky 30 °

**Vybavení**

OEM Strunová hlava T35 M10

OEM Travní kotouč Grass 255-4

OEM Pilový kotouč --

OEM Nosný popruh Balance 35

**Celkové rozměry**

Hmotnost (bez řezacího zařízení) 5,5 kg

**Údaje o logistice**

Množství na paletě 18

Vrstvy na paletě 6

**Obj. číslo      Popis**

968 05 62-01    T 35 + travní kotouč 255-4 (1"), všechny trhy mimo US50, AUS, NZ