



HUSQVARNA 327HE3x **NOVINKA!**

Velmi flexibilní, profesionální tyčový plotostřih s nastavitelnou stříhací lištou. Motor slouží jako protizávaží ke stříhací liště a stroj je tak skvěle vyvážen a dobře se s ním pracuje. Dosah plotostřihu a nastavitelná stříhací lišta umožňují ošetřovat vysoké i nízké keřové porosty s použitím žebříku nebo pojízdné plošiny. Plotostřih je vybaven motorem E-TECH® II.



Ovládání na dálku
Ovládání na dálku umožňuje snadno nastavit stříhací lištu v průběhu práce.



Nastavitelná stříhací lišta
Nastavitelná stříhací lišta pro větší univerzálnost a méně namáhy při práci.



Optimální umístění motoru
Umístění motoru rovněž napomáhá k odvádění výfukových zplodin od uživatele.



Smart Start®
Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



Automatické vrácení vypínače STOP do pohotovostní polohy
Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



Komfortní rukojeti
Měkké rukojeti zajišťují pohodlí při práci.

Další vlastnosti výrobku

Motor E-TECH® II
Emise výfukových plynů jsou sníženy pod platné i budoucí limity bez snížení výkonu motoru.

Palivová pumpička
Palivová pumpička pro snadné startování.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm ³	24,5 cm ³
Vrtání válce	34 mm
Zdvih válce	27 mm
Výstupní výkon, kW	0,9 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	10000 ot./min.
Karburátor	Zama C1Q
Objem palivové nádrže	0,5 l
Spotřeba paliva	550 g/kWh

Údaje o emisích, vibracích a hluku

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	4/4 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, dB(A)	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu, LWA, dB(A)	107 dB(A)

Technické údaje

Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	127 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	44 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	2 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO ²)	1464 g/kWh

Údaje o převodovce

Převodový poměr	4,78:1
-----------------	--------

Vybavení

Délka stříhací lišty, cm	55 cm
Nastavení stříhací lišty, horní/dolní	45/85°
Rozteč nožů (zubů)	29 mm
Maximální doporučený průměr větví	20 mm
Rychlost stříhání	4184 kmit/min

Celkové rozměry

Hmotnost, kg	6,5 kg
Délka, cm	174 cm

Logistické údaje

Rozměry balení, DxŠxV1xV2	1844x290x275x132 mm
---------------------------	---------------------