

HUSQVARNA 327RDx **NOVINKA!**

Husqvarna 327RDx je nový, lehký a výkonný křovinořez. Stroj je vybaven motorem Husqvarna E-TECH II s katalytickou kontrolou výfukových plynů a dělenou nosnou trubkou, který usnadňuje přepravu a uskladnění stroje.



Smart Start

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



Automatické vrácení vypínače do polohy zapnuto

Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do polohy zapnuto pro bezproblémové startování.



Dělená nosná trubka

Dělená nosná trubka umožňuje snadnou přepravu a skladování.



Kombinovaný kryt

Kombinovaný kryt žacího nástavce se může použít jak pro travní nůž, tak i pro vyžínací nástavec.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce	24,5 cm ³
Vrtání válce	34 mm
Zdvih válce	27 mm
Výstupní výkon	0,9 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8400 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	11700 ot./min.
Karburátor	Zama C1Q
Objem palivové nádrže	0,5 lit
Spotřeba paliva (g/kWh)	550 g/kWh
Systém zapalování	Walbro MB
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min.
Zapalovací svíčka	Champion RCJ6Y

Emise, vibrace a údaje o hluku

Vibrace při volnoběhu levá/pravá min.	1,7/1,9 m/s ²
Vibrace při volnoběhu levá/pravá max.	2/2,1 m/s ²
Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá min.	2,4/1,8 m/s ²
Vibrace při při max. otáčkách levá/pravá max.	4,5/4,4 m/s ²
Emise (CO - oxid uhelnatý - průměr)	153 g/kWh
Emise (HC - uhlovodík - průměr)	29 g/kWh
Emise (NOx - oxid dusíku - průměr)	2,9 g/kWh
Hladina zvukul, min/max dB(A)	94/96 dB(A)

Další vlastnosti výrobku

Palivová pumpička

Určena pro snadné startování.

Motor E-TECH II

Emise výfukových plynů jsou sníženy pod platné i budoucí limity bez snížení výkonu motoru.

Hladina akustického výkonu, LWA	110 dB(A)
Údaje o převodovce	
Poměr převodů	1:1,46
Úhel náklonu úhlové převodovky	30 °
Vybavení	
OEM Strunová hlava	T35 M10
OEM Travní kotouč	Grass 255-4
OEM Nosný popruh	Standardní dvojitý nosný popruh
Celkové rozměry	
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	5,6 kg
Délka trubky	1483 mm
Průměr trubky	24 mm
Údaje o logistice	
Množství na paletě	16
Vrstvy na paletě	4
Výrobků ve 20 palcovém kontejneru	192 ks
Výrobků ve 40 palcovém kontejneru	432 ks
Rozměry balení, DxŠxV	27,8x29,6x13,4 mm

Obj. číslo	Popis
965 19 48-01	T35 + Grass 255-4 (1")