



## 339 XP®

Naše nejlehčí XP® řetězová pila. Vhodná pro profesionální práci s kmeny stromů s menších průměrem a s mnoha větvemi. Díky nízké hmotnosti a ergonomickému designu se jedná o velmi dobře ovladatelnou pilu s vysokým výkonem. Současně je vybavena pomocnou palivovou pumpičkou, seřiditelným olejovým čerpadlem a bočním napínačem řetězu.



### ERGONOMICKÝ DESIGN

Štíhlé tělo, vysoko položené těžiště a plochá spodní strana zaručují snadné ovládání pily.




### POHODLNÉ UCHOPENÍ

Odolná zadní rukojeť s měkkými vložkami poskytuje dobré ovládání pily a pohodlné uchopení.



### TŘÍDILNÝ KLIKOVÝ HŘÍDEL

Kovaný třídílný klikový hřídel se vyznačuje maximální odolností i při nejtěžším provozu.



### SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.

## Vlastnosti

- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální používání
- Snadná údržba díky krytu vzduchového filtru s rychloupínacími sponami
- Smart Start® pro snadné startování
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	39 cm <sup>3</sup>
Výstupní výkon, kW	1,8 kW
Rychlost při volnoběhu	2800 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min.
Vrtání válce	40 mm
Zdvih válce	31 mm
Systém zapalování	SEMAM50
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	Champion RCJ 7Y, NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	C1Q-EL20
Objem palivové nádrže	0,36 lit
Objem olejové nádrže	0,16 lit
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Výkon olejového čerpadla	5-9 ml/min
Rozteč řetězu	.325"
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-45 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	17,3 m/s
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s <sup>2</sup>	4,3/5,1 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	99 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWVA, db(A)	112 db(A)
Schválené ES	Nie
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	4 kg

## POLOŽKY

965 26 13-35 15" - .325 - H30 - ostatní trhy mimo US

