



346 XP®

Malá XP®- řetězová pila pro profesionální těžbu dřeva, při které uživatel požaduje rychlou akceleraci, maximální výkon a ovladatelnost. Pila je vybavena postranním napínákem řetězu, palivovou pumpičkou a Smart Start® pro snazší startování, krytem válce s rychloupínacími sponami a karburátorem uloženým v gumových blocích. K dispozici s TrioBrake™.




SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



RYCHLOUPÍNACÍ VZDUCHOVÝ FILTR

Uspadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.



KOMBINOVANÁ PÁČKA SYTIČE A VYPÍNAČE

Kombinovaná páčka sytiče a vypínače usnadňuje startování a snižuje nebezpečí přehlcení motoru.



NASTAVITELNÉ OLEJOVÉ ČERPADLO

Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřizovat mazání řetězu podle potřeby.

Vlastnosti

- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální používání
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Smart Start® pro snadné startování
- Ergonomické uchopení se šikmou přední rukojetí
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdvihový objem válce, cm ³	50,1 cm ³
Výstupní výkon, kW	2,7 kW
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min.
Vrtání válce	44 mm
Zdvih válce	32,5 mm
Systém zapalování	SEM AM50
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	C3-EL32
Objem palivové nádrže	0,5 lit
Objem olejové nádrže	0,28 lit
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Výkon olejového čerpadla	6-10 ml/min
Rozteč řetězu	.325"
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	18,5 m/s
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	2,4/3,6 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	106 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	114 db(A)
Schválené ES	Nie
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	5 kg

POLOŽKY

965 16 70-35 15" - SN - .325 - H30 - CE - Evropa, Japonsko

