




357 XP®

Husqvarna 357 XP® je spolehlivá, středně velká profesionální pila určená pro různé práce v lese. Vysoký výkon, rychlá akcelerace spolu s vynikajícím ergonomickým řešením, nízkou úrovní vibrací a štíhlým tělem zajišťují efektivní práci s menší námahou. Lehká, výkonná a spolehlivá řetězová pila pro uživatele s náročnými profesionálními požadavky. Model XP® má vyhřívané rukojeti.



KLIKOVÁ SKŘÍŇ Z MAGNÉZIA

Kliková skříň velmi pevné konstrukce odolá vysokým otáčkám a profesionálnímu používání v těžkých podmínkách a zaručuje dlouhou životnost.



SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



TŘÍDÍLNÝ KLIKOVÝ HŘÍDEL

Kovaný třídílný klikový hřídel se vyznačuje maximální odolností i při nejtěžším provozu.



ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Zalomená přední rukojeť dovoluje lepší uchopení a přirozenou pracovní polohu.

Vlastnosti

- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Smart Start® pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdvihový objem válce, cm ³	56,5 cm ³
Výstupní výkon, kW	3,2 kW
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	14000 ot./min.
Vrtání válce	46 mm
Zdvih válce	34 mm
System zapalování	SEMAM50
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	HDA174
Objem palivové nádrže	0,68 lit
Objem olejové nádrže	0,38 lit
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Výkon olejového čerpadla	5-15 ml/min
Rozteč řetězu	.325" / 3/8"
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	21,4 m/s
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	3,9/4,2 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	114 db(A)
Schválené ES	Nie
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	5,5 kg

POLOŽKY

965 55 01-15 15" - .325" - H25 - CE - Evropa, ostatní

