

Čerpadlo do sudu 4000/2 automatic Comfort (1742)

Integrovaná automatická funkce - je úsporný a praktický provoz



S čerpadlem do sudu 4000/2 automatic od společnosti GARDENA můžete k zavlažování zahrady využívat dešťovou vodu, která je zdarma, z nádrže. Buďto můžete pohodlně plnit kropicí konve nebo můžete připojit trysky, postřikovače nebo systémy Micro-Drip-System od společnosti GARDENA k propojovacímu potrubí. Je dokonce možné i využít zavlažovače. Čerpadlo je vhodné i pro vyčerpávání vody. Praktická funkce: pro pohodlný a energeticky úsporný provoz je čerpadlo do sudu možné vybavit automatickou funkcí, která se automaticky aktivuje v případě nutnosti dočerpání vody a poté se zase vypne. Pro ochranu čerpadla proti poškození je k dispozici integrovaný filtr a přídavná základna bránící nasávání velkého množství nečistot. Díky integrované bezpečnostní funkci je rovněž zabráněno chodu naprázdno - při nízké hladině vody je provoz čerpadla automaticky zastaven. Při výrobě čerpadla jsou používány pouze vysoce kvalitní materiály, čímž je garantován výkonný provoz s nízkou hlučností. Bezúdržbový kondenzátorový motor efektivně a tiše čerpá vodu prostřednictvím 2stupňového přívodního oběhového kola. Čerpadlo se snadno a pohodlně obsluhuje. Teleskopickou trubici lze plynule výškově nastavovat a rovněž lze snadno a plynule regulovat množství proudící vody. Pro úsporu místa a pro snadnou přepravu lze k čerpadlu snadno připevnit teleskopické čerpadlo, které současně slouží jako přepravní madlo. Šňůra je namotána okolo držáku na čerpadle a vše je tak úhledně uklizené.



Úspora energie a praktické použití

Elektronický plovákový spínač a snímač průtoku zapíná čerpadlo, když je třeba čerpat vodu, a poté jej zase vypne. Vše probíhá automaticky. Jedná se o praktickou funkci, která šetří čerpadlo i energii.

max.
4000 l/h | 2,0 bar | 500 W

Výkonné a rozmanité použití

Čerpadlo do dešťového sběrače 4000/2, s tlakem 2 bary, může díky výkonnému 2stupňovému oběhovému kolu čerpat vodu rychlostí až 4000 litrů za hodinu a zavlažovat tak efektivně vaši zahradu pomocí zavlažovačů, trysek, postřikovačů nebo systémů Micro-Drip-System.

Ochrana proti běhu naprázdno

Integrovaná bezpečnostní pojistka proti běhu naprázdno chrání čerpadlo proti poškození tím, že zastaví provoz při nedostatku vody, a zabraňuje tak běhu čerpadla naprázdno.



Uživatelsky přívětivá obsluha

Pro větší uživatelské pohodlí lze plynule nastavovat výšku výsuvné trubky. Pomocí regulačního a uzavíracího ventilu lze zastavit protékající vodu.

Snadná obsluha

Integrovaný filtr a přídavný podstavec zabraňují, aby čerpadlo nasálo příliš velké množství nečistot. Tím je zaručen hladký provoz při čerpání.



To se mi líbí

Bud'te první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

Specifikace Výrobky a ceny

Jmenovitý výkon, W
Maximální výtlačná kapacita
Maximální tlak

500 W
4000 l/h
2 bar

Maximální hloubka ponoru	7 m
Maximální výtlačná výška	20 m
Průměr čerpadla	14,8 cm
Maximální teplota čerpaného média	35 °C
Hmotnost, kg	5 kg
Délka kabelu	10 m
Typ napájecího kabelu	H05 RNF
Elektrická ochranná třída	IP X8

Návody k obsluze a dokumentace

Návody k obsluze a dokumentace

Navštivte část Návody k obsluze a dokumentace, kde můžete vyhledávat a stahovat návody k obsluze a další dokumentaci od společnosti GARDENA.

[Návody k použití](#)