

HUSQVARNA 435

Nová, lehká a výkonná pila pro všestranné použití je ideální pro ty, kteří hledají snadno ovladatelnou pilu, kterou lze velmi snadno nastartovat. Poháněná motorem X-TORQ s nižší spotřebou paliva a sníženou hladinou emisí. Pila je vybavena palivovou pumpičkou a automatickou funkcí vrácení spínače stop do původní polohy.



Systém Air Injection

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



X-TORQ

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



Ergonomická zadní rukojeť

Zvýšený komfort díky měkké výplni, ergonomické páčce ovládání plynu a asymetrické rukojeti.



Značky pro kácení

Odlišitelné a barevné značky pro kácení zaručují lepší přesnost kácení.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce	40,9 cm ³
Výstupní výkon	1,6 kW
Rychlost při volnoběhu	2900 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min.
Vrtání válce	41 mm
Zdvih válce	31 mm
Systém zapalování	Walbro MBU 33
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	Zama EL41
Objem palivové nádrže	0,37 lit
Objem olejové nádrže	0,25 lit
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Výkon olejového čerpadla	13-13 ml/min

Řazací zařízení

Rozteč řetězu	.325"
Doporučená délka vodící lišty, min-max	33-45 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	14,69 m/s

Emise, vibrace a údaje o hluku

Hladina hluku	102 dB(A)
---------------	-----------

Další vlastnosti výrobku

Snadno se startuje

Díky kobinovanému vypínači start/stop, systému Smart Start a palivové pumpičce lze pilu snadno nastartovat.

Rychloupínací spony krytu válce

Kryt válce s rychloupínacími sponami šetří čas při výměně zapalovací svíčky a čištění.

Systém LowVib

Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace a tím šetří paže a ruce obsluhy.

Technické údaje

Hladina akustického výkonu, LWA 114 dB(A)

Vibrace na přední rukojeti 2,5 m/s²

Vibrace na zadní rukojeti 3,2 m/s²

Celkové rozměry

Hmotnost (bez řezacího zařízení) 4,2 kg

Rozměry balení, DxŠxV 48x26,5x34,5 mm

Údaje o logistice

Rozměry palety, DxŠxV 120x100x222mm

Množství na paletě 60

Obj. číslo Popis

965 16 73-35 15" - .325" - CE - Europe, ostatní