




435 e-series

Nová, lehká a výkonná pila pro všestranné použití, ideální pro ty, kteří hledají pilu, kterou lze velmi snadno nastartovat a ovládat. Je poháněna motorem X-Torq® s nízkou spotřebou paliva a sníženou úrovní emisí. Je vybavena systémem Smart Start®, palivovou pumpičkou a automatickou funkcí vrácení spínače z polohy STOP do pohotovostní polohy pro snadné startování. Jednodušší obsluha díky viditelné hladině paliva a napínání řetězu bez použití náradí.



SMART START®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



RYCHLOUPÍNACÍ VZDUCHOVÝ FILTR

Uspadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.

Vlastnosti

- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Napínání řetězu bez použití nářadí
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Snadno se startuje
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdvihový objem válce, cm ³	40,9 cm ³
Výstupní výkon, kW	1,6 kW
Rychlost při volnoběhu	2900 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min.
Vrtání válce	41 mm
Zdvih válce	31 mm
Systém zapalování	Walbro MBU-33
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	Zama EL41
Objem palivové nádrže	0,37 lit
Objem olejové nádrže	0,25 lit
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Výkon olejového čerpadla	13-13 ml/min
Rozteč řetězu	.325"
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-45 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	14,69 m/s
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	2,5/3,2 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	102 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LVWA, db(A)	114 dB(A)
Schváleno ES	Nie
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	4,4 kg

POLOŽKY

965 16 77-35 15" - .325 - SN - CE - EU,Ostatní

