



440 e-series TrioBrake™

Nová výkonná pila pro všestranné použití a pro takové uživatele, kteří ocení pilu, která se velmi snadno startuje a ovládá. Motor X-Torq® znamená nižší spotřebu paliva a sníženou úroveň emisí. Vybavena systémem Smart Start®, palivovou pumpičkou a automatickou funkcí vrácení spínače do polohy stop pro snadnější startování. Je také vybavena systémem TrioBrake™.



SMART START®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



TAC (AKTIVACE BRZDY ŘETĚZU TROJÍM ZPŮSOBEM)

TAC umožňuje aktivovat brzdu řetězu buď automaticky odstředivou silou nebo mechanicky vaší pravou nebo levou rukou.



SYSTÉM AIR INJECTION

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.

Vlastnosti

- Ergonomická zadní rukojeť s měkkým uchopením
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Napínání řetězu bez použití náradí
- Snadno se startuje
- Palivová pumpička pro snadné startování

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdvihový objem válce	40,9 cm ³
Výstupní výkon	1,8 kW
Rychlost při volnoběhu	2900 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min.
Vrtání válce	42 mm
Zdvih válce	31 mm
Systém zapalování	Walbro MBU-33
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	Zama EL41
Objem palivové nádrže	0,37 lit
Objem olejové nádrže	0,25 lit
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Výkon olejového čerpadla	13-13 ml/min
Rozteč řetězu	.325"
Doporučená délka vodící lišty, min-max	33-45 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	14,69 m/s
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti	2,5/3,2 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy	102 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWVA	114 dB(A)
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	4,4 kg

POLOŽKY

965 16 80-35 15" - .325 - SN - CE - EU

