




## 445 e-series

Nová výkonná pila pro všestranné použití pro lidi, kteří ocení profesionální kvality takové pily. Motor X-Torq® znamená nižší spotřebu paliva a sníženou úroveň emisí. Díky automatické funkci vrácení spínače z polohy STOP do pohotovostní polohy, napínání řetězu bez použití nářadí a viditelné hladině palivové směsi v nádrži je ovládání pily jednodušší. Aby bylo vždy zajištěno snadné startování, je pila vybavena systémem Smart Start® a palivovou pumpičkou. Také k dispozici s TrioBrake™.



### SMART START®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



### SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



### X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



### SNADNO SE STARTUJE

Díky kombinovanému vypínači start/STOP a palivové pumpičce lze pilu snadno nastartovat.

## Vlastnosti

- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Napínání řetězu bez použití nářadí
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Snadno se startuje
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	45,7 cm <sup>3</sup>
Výstupní výkon, kW	2,1 kW
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min.
Vrtání válce	42 mm
Zdvih válce	33 mm
Systém zapalování	Walbro MB
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	C1M/X5131
Objem palivové nádrže	0,45 lit
Objem olejové nádrže	0,26 lit
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Výkon olejového čerpadla	9-9 ml/min
Rozteč řetězu	.325"
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	17,34 m/s
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s <sup>2</sup>	1,9/2,6 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	103,3 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	114 db(A)
Schváleno ES	Nie
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	5,1 kg

## POLOŽKY

965 08 27-35 15" - .325 - SN - H30 - CE - EU

