

Zahradní čerpadlo 5000/5 Comfort (1734)

Vynikající bezpečnostní funkce pro bezproblémový provoz



Zahradní čerpadlo 5000/5 řady GARDENA Comfort má nízkou hlučnost a nabízí vynikající bezpečnostní funkce pro použití na zahradě nebo v domě. Díky většímu sacímu výkonu a tlaku je toto čerpadlo ideální pro zavlažování, zvyšování tlaku nebo k přečerpávání či vyčerpávání vody z vodovodu, dešťové vody nebo chlorované vody z bazénu. Díky inovativní funkci safe-pump je zajištěna vysoká bezpečnost a dlouhá životnost. Jasný barevný displej LED ukazuje bezchybný provoz a potíže, které se vyskytnou během čerpání. Funkce automatického bezpečnostního spínače v případě nutnosti automaticky čerpadlo vypíná, aby předešla vzniku škod. Je tak zaručena ta nejlepší možná ochrana čerpadla a obsluhy. Integrovaný předfiltr navíc garantuje bezproblémový provoz čerpadla. Díky dvojitému výstupu (jeden je výkyvný) lze současně používat dvě zavlažovací příslušenství. Čerpadlo se snadno obsluhuje. Velký plnicí otvor usnadňuje plnění čerpadla před použitím, a díky ergonomickému držadlu se čerpadlo snadno přenáší. Gumové patky zajišťují stabilitu s nízkou hlučností a vibracemi. Pokud se blíží mráz, lze čerpadlo snadno vypouštět pomocí samostatného vypouštěcího šroubu. Pro zajištění dlouhodobé životnosti se GARDENA spoléhá výhradně na vysoce kvalitní materiály. Díky keramickému těsnění a zdvojenému systému těsnění mezi motorem a oběžným ústrojím čerpadla je zajištěna bezpečná obsluha a ochrana před poškozením. Spínač tepelné pojistky chrání motor před přetížením. Poznámka: čerpadla od společnosti GARDENA nejsou vhodná pro čerpání slané vody, agresivních nebo snadno zápalných látek nebo potravin.



Vysoká bezpečnost pro dlouhou životnost

Funkce safe-pump nabízí optimální bezpečnost při čerpání. Jasný displej LED zobrazuje výstrahy na problémy na sací nebo tlakové straně. Automatický bezpečnostní spínač vypíná v případě potřeby čerpadlo ještě před tím, než dojde k poškození. Tím je zabráněno poškození čerpadla, např. nechtěným během naprázdno.



Bezproblémový provoz

Integrovaný předfiltr chrání čerpadlo před nečistotami a umožňuje tak jeho bezproblémový provoz.

Pro flexibilní použití

Dvojitě výstupy - jeden otočný - umožňují současné použití dvou zavlažovacích zařízení.



Téměř bezhlučný provoz čerpadla

Gumové patky zaručují stabilitu čerpadla a provoz s nízkou hlučností a bez vibrací.

Uživatelsky přívětivá obsluha

Velký plnicí otvor umožňuje snadné plnění čerpadla před zahájením provozu - bez nálevky. Díky ergonomickému držadlu se čerpadlo snadno přenáší.



To se mi líbí

Bud'te první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

Specifikace **Výrobky a ceny**

Jmenovitý výkon, W

1300 W

Maximální výtlačná kapacita	5000 l/h
Maximální tlak	5 bar
Maximální samonasávací výška	8 m
Maximální výtlačná výška	50 m
Přívodní oběžné kolo	Proud vody
Hmotnost, kg	11,5 kg
Délka kabelu	1,5 m
Typ napájecího kabelu	H07 RNF
Elektrická ochranná třída	IP X4

Návody k obsluze a dokumentace

Návody k obsluze a dokumentace

Navštivte část Návody k obsluze a dokumentace, kde můžete vyhledávat a stahovat návody k obsluze a další dokumentaci od společnosti GARDENA.

Návody k použití

Příslušenství



Sací souprava se zpětnou klapkou 3,5 m

Kompletní, vyztužená spirálová hadice odolná proti podtlaku, připravená pro připojení k čerpadlu. Se sacím filtrem pro ochranu čerpadla proti poškození nečistotami, a se zpětnou klapkou pro kratší časy opětovného nasávání. Hadice má délku 3,5 m,...



Sací souprava se zpětnou klapkou 7 m

Kompletní, vyztužená spirálová hadice odolná proti podtlaku, připravená pro připojení k čerpadlu. Se sacím filtrem pro ochranu čerpadla proti poškození nečistotami, a se zpětnou klapkou pro kratší časy opětovného nasávání. Hadice má délku 7 m, průměr...



Sací hadice 3,5 m

Pomocí této zesílené spirálové hadice odolné proti podtlaku a připravené k okamžitému připojení lze sací jednotku prodloužit o 3,5 m. Hadici lze rovněž použít v souvislosti se sacími filtry. Hadice má délku 3,5 m, průměr 25 mm (1") a vnější závit...



Sací hadice 1" – 45 m, metráž

Jednoduše odříznete spirálovou sací hadici z role v požadované délce. Hadice má průměr 25 mm (1") a dodává bez přípojek a šroubení.



Sací hadice 5/4" – 25 m, metráž

Jednoduše odříznete spirálovou sací hadici z role v požadované délce. Hadice má průměr 32 mm (5/4") a dodává bez přípojek a šroubení.



Přípojka k sací hadici 3/4"

Toto šroubení umožňuje připojení sací hadice (prodávané jako metráž - kat. č. 1720-22) k čerpadlu, odolné proti podtlaku. Spolu s hadicovou svorkou umožňuje snadné zajištění. Šroubení má průměr 19 mm (3/4") a vnitřní závit 33,3 mm (G 1).



Přípojka k sací hadici 1"

Toto šroubení umožňuje připojení sací hadice (prodávané jako metráž - kat. č. 1721-22) k čerpadlu, odolné proti podtlaku. Spolu s hadicovou svorkou umožňuje snadné zajištění. Šroubení má průměr 25 mm (1") a vnitřní závit 33,3 mm (G 1).



Sací filtr se zpětnou klapkou 3/4"

Jednoduše připojte sací filtr 3/4" k sací hadici (prodávané jako metráž - kat. č. 1720-22). Zajišťuje ochranu proti nečistotám a tudíž i proti poškození čerpadla. Zpětná klapka zkracuje čas opětovného nasávání a umožňuje tak efektivnější čerpání....



Sací filtr se zpětnou klapkou 1"

Jednoduše připojte sací filtr 1" k sací hadici (prodávané jako metráž - kat. č. 1721-22). Zajišťuje ochranu proti nečistotám a tudíž i proti poškození čerpadla. Zpětná klapka zkracuje čas opětovného nasávání a umožňuje tak efektivnější čerpání. Spolu...



Sací filtr se zpětnou klapkou 3/4" + 1" kovový

Obzvláště robustní výrobek z kovu a plastu. Jednoduše připojte sací filtr k sací hadici (prodávané jako metráž - č.v. 1720-22/1721-22). Zajišťuje ochranu proti nečistotám a tuzíž i proti poškození čerpadla. Zpětná klapka zkracuje čas opětovného...



Sací hadice pro kopané studny

Ideální pro vakuově odolné připojení čerpadla k vrtané studni nebo potrubí. Hadice má délku 0,5 m, průměr 25 mm (1") a vnitřní závit 3,3 mm (G 1) na obou koncích.



Předfiltr pro čerpadla 6,000 l/h

Jednoduše mezi zahradní čerpadlo, domácí vodní automat nebo domácí vodárnu a sací hadici namontujte předfiltr. Chrání účinně před průnikem nečistot a doporučuje se hlavně pro čerpání médií obsahujících písek. Filtr je omyvatelný. Předfiltr je opatřen...



Předfiltr pro čerpadla 3,000 l/h

Jednoduše mezi zahradní čerpadlo, domácí vodní automat nebo domácí vodárnu a sací hadici namontujte předfiltr. Chrání účinně před průnikem nečistot a doporučuje se hlavně pro čerpání médií obsahujících písek. Filtr je omyvatelný. Předfiltr je opatřen...



Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu nasucho

Díky elektronickému tlakovému spínači lze zahradní čerpadlo snadno přeměnit na domácí vodní automat. Tlačítko má 3 funkce: 1. Automaticky zapíná čerpadlo při poklesu tlaku vody a znovu ho vypíná po dosažení maximálního tlaku. 2. Integrovaná...



Připojovací sada pro čerpadla (1 x 2802, 1 x 2817)

Pro připojování 19mm (3/4") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Šroubení systému Profi System jsou ideální pro zvýšený průtok vody. Připojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 2802) a 1x hadicovou rychlospojku (č.v....



Připojovací sada pro čerpadla (1 x 902, 1 x 915)

Pro připojování 13mm (1/2") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Připojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 902) a 1x standardní hadicovou rychlospojku (č.v. 915).