



## HUSQVARNA 535RX

Husqvarna 535RX je nový křovinořez třídy 35 ccm pro univerzální použití. Stroj je konstruován pro náročné používání. Špičkový výkon je docílen díky surové síle, unikátní ergonomii a vysoké odolnosti.



**Motor X-Torq®**  
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje až o 75% škodlivé výfukové plyny a zvyšuje výhřevnost paliva až o 20%.



**Balance 35**  
Ergonomické popruhy, které optimálně rozloží zátěž mezi ramena, hrudník a záda.



**Palivová pumpička**  
Palivová pumpička pro snadné startování.



**Automatické vrácení STOP vypínače do pohotovostní polohy**  
Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.



**Kombinovaný ochranný kryt**  
Kombinovaný ochranný kryt nástroje může být použit při práci s travním kotoučem nebo se strunovou hlavou.



**Komfortní rukojeť**  
Měkké rukojeti zaručují optimální komfort.

### Další vlastnosti výrobku

**Motor E-TECH®**

Motor E-TECH® se vyznačuje sníženou úrovní emisí výfukových plynů a vynikajícím poměrem výkon/hmotnost.

**LowVib®**

Antivibrační tlumiče efektivně tlumí vibrace, šetří paže a ruce obsluhy.

**Nastavitelná rídítka**

Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.

**Rukojeti s měkkými držadly**

Rukojeti s měkkými držadly pro pohodlné používání

**Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu**

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu pro lepší vyváženost

**Vysoký, odsazený sloupek**

Vysoký, odsazený sloupek z magnézia zvyšuje volnost pohybu při práci ve svahu.

**Kuželový převod**

Kuželový převod s vysokým kroučícím momentem a vyzínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon

**Strunová hlava Tap 'n Go**

Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

**Ergonomická rukojeť**

Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.

### Technické údaje

#### Specifikace motoru

Zdvihový objem válce, cm<sup>3</sup>

34,6 cm<sup>3</sup>

**Technické údaje**

Vrtání válce	38 mm
Zdvih válce	30,5 mm
Výstupní výkon, kW	1,6 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	8400 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	11500 ot./min.
Karburátor	Zama C1Q
Objem palivové nádrže	0,6 l
Spotřeba paliva	480 g/kWh
Systém zapalování	Walbro CD
Rychlost při volnoběhu	2900 ot./min.
Zapalovací svíčka	Champion RCJ6Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm

**Emise, vibrace a údaje o hluku**

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť	3,4/4,1 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	95 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA)	113 dB(A)
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	196 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	32 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	2 g/kWh

**Údaje o převodovce**

Převodový poměr	1:1,4
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	35 °

**Vybavení**

OEM Strunová hlava	T35 M12
OEM Trávní kotouč	Multi 300-3
OEM Nosný popruh	Balance 35

**Celkové rozměry**

Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	6,1 kg
Délka trubky, cm	1483 mm
Průměr trubky	28 mm

**Údaje o logistice**

Množství na paletě	16
Vrstvy na paletě	4
Rozměry balení, DxŠxV1xV2	1834x324x310x114 mm

**Standardní vybavení**

537 33 16-01 - Ochranné kryty Combi

531 00 92-69 - Strunová hlava T35

503 89 01-02 - Opěrná miska

537 27 57-02 - Nosný popruh Duo Balance 35, EU model

**Příslušenství**