



## HUSQVARNA 535RXT

Husqvarna 535RX je nový křovinořez uvinerzální třídy 35 cm<sup>3</sup>, konstruován je však pro náročné používání. Špičkový výkon je docílen díky surové síle, unikátní ergonomii a vysoké odolnosti. Stroj je vybaven komfortním balíčkem, který obsahuje antivibrační systém LowVib® s komfortními madly rukojetí.



**Motor X-Torq®**  
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje až o 75% škodlivé výfukové plyny a zvyšuje výhřevnost paliva až o 20%.



**LowVib®**  
Antivibrační tlumiče efektivně tlumí vibrace, šetří paže a ruce obsluhy.



**Vyosená řídítka**  
Zalomená rukojeť a komfortní madla zajišťují výborné uchopení a pohodlný pracovní postoj.



**Balance X™**  
Ergonomické popruhy s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla.



**Vysoký, odsazený sloupek**  
Vysoký, odsazený sloupek z magnézia zvyšuje volnost pohybu při práci ve svahu.



**Automatické vracení STOP vypínače do pohotovostní polohy**  
Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.

### Další vlastnosti výrobku

#### Kuželový převod

Kuželový převod s vysokým kroutícím momentem a vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon

#### Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.

#### Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu pro lepší vyváženost

#### Rukojeti s měkkými držadly

Rukojeti s měkkými držadly pro pohodlné používání

#### Nastavitelná řídítka

Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.

#### Kombinovaný ochranný kryt

Kombinovaný ochranný kryt nástroje může být použit při práci s travním kotoučem nebo se strunovou hlavou.

#### Ergonomická rukojeť

Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.

#### Strunová hlava Tap 'n Go

Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

### Technické údaje

#### Specifikace motoru

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup> | 34,6 cm <sup>3</sup> |
| Vrtání válce                          | 38 mm                |
| Zdvih válce                           | 30,5 mm              |

**Technické údaje**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Výstupní výkon, kW                   | 1,6 kW         |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 8400 ot./min.  |
| Maximální doporučené otáčky motoru   | 11500 ot./min. |
| Karburátor                           | Zama C1Q       |
| Objem palivové nádrže                | 0,6 l          |
| Spotřeba paliva                      | 480 g/kWh      |
| Systém zapalování                    | Walbro CD      |
| Rychlost při volnoběhu               | 2900 ot./min.  |
| Zapalovací svíčka                    | Champion RCJ6Y |
| Mezera mezi elektrodami              | 0,5 mm         |

**Emise, vibrace a údaje o hluku**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť | 2,5/2,7 m/s <sup>2</sup> |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)              | 96 dB(A)                 |
| Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA)                 | 113 dB(A)                |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)   | 196 g/kWh                |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)      | 32 g/kWh                 |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)   | 2 g/kWh                  |

**Údaje o převodovce**

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Převodový poměr                                 | 1:1,4 |
| Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí | 35 °  |

**Vybavení**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| OEM Strunová hlava | T35X M12    |
| OEM Trávní kotouč  | Multi 300-3 |
| OEM Nosný popruh   | Balance X™  |

**Celkové rozměry**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 6,2 kg  |
| Délka trubky, cm                     | 1483 mm |
| Průměr trubky                        | 28 mm   |

**Údaje o logistice**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Množství na paletě        | 16                  |
| Vrstvy na paletě          | 4                   |
| Rozměry balení, DxŠxV1xV2 | 1834x324x310x114 mm |

**Standardní vybavení**

503 89 01-02 - Opěrná miska

537 33 16-01 - Ochranné kryty Combi

504 04 52-01 - Nosný popruh Balance X

**Příslušenství**