



## HUSQVARNA 545RX

Profesionální křovinořez s vysokým výkonem, jedinečnou ergonomií a manévrovatelností. Motor X-Torq® zaručuje silný výkon a vynikající spotřebu paliva. Optimalizovaná délka hřídele a úhlový převod s úhlem 35°. Dodáván s popruhy Balance X™.



**Motor X-Torq®**  
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje až o 75% škodlivé výfukové plyny a zvyšuje výhřevnost paliva až o 20%.



**Kuželový převod**  
Kuželový převod s vysokým kroutícím momentem a vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon



**Nastavitelná řídítka**  
Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.



**Balance X™**  
Ergonomické popruhy s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla.



**Dlouhá nosná trubka**  
Dlouhá nosná trubka umožňuje delší dosah, usnadňuje vyžínání trávy.



**Optimalizované těžiště**  
Lepší vyvážení díky umístění palivové nádrže před motorem.

### Další vlastnosti výrobku

#### Motor E-TECH®

Motor E-TECH® se vyznačuje sníženou úrovní emisí výfukových plynů a vynikajícím poměrem výkon/hmotnost.

**Automatické vrácení STOP vypínače do pohotovostní polohy**  
Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.

#### Kombinovaný ochranný kryt

Kombinovaný ochranný kryt nástroje může být použit při práci s travním kotoučem nebo se strunovou hlavou.

#### Jednoduchá výměna žacího nástroje

Magnetický držák blokovacího trnu ulehčuje výměnu žacího nástroje.

#### LowVib®

Antivibrační tlumiče efektivně tlumí vibrace, šetří paže a ruce obsluhy.

#### Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.

#### Ergonomická rukojeť

Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.

#### Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.

#### Ergonomický design

Zalomená řídítka a pohodlné rukojeti umožňují výbornou ovladatelnost a optimální pracovní postoj.

#### Komfortní rukojeť

Měkké rukojeti zaručují optimální komfort.

#### Vysoký, odsazený sloupek

Vysoký, odsazený sloupek z magnézia zvyšuje volnost pohybu při práci ve svahu.

#### Průhledná palivová nádrž

Průhledná palivová nádrž umožňuje kontrolovat hladinu paliva.

#### Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu pro lepší vyváženost

**Další vlastnosti výrobku**

**Strunová hlava Tap 'n Go**  
Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

**Rukojeti s měkkými držadly**  
Rukojeti s měkkými držadly pro pohodlné používání

**Technické údaje****Specifikace motoru**

Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	45,7 cm <sup>3</sup>
Vrtání válce	42 mm
Zdvih válce	33 mm
Výstupní výkon, kW	2,1 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	12500 ot./min.
Karburátor	Walbro
Objem palivové nádrže	0,9 l
Spotřeba paliva	450 g/kWh
Systém zapalování	SEM
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm

**Emise, vibrace a údaje o hluku**

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť	2,9/2,4 m/s <sup>2</sup>
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA)	115 dB(A)
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	380 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	47 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	1 g/kWh

**Údaje o převodovce**

Převodový poměr	1:1,4
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	35 °

**Vybavení**

OEM Strunová hlava	T45X M12
OEM Trávní kotouč	Multi 300-3
OEM Pilový kotouč	--
OEM Nosný popruh	Balance X™

**Celkové rozměry**

Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	8,4 kg
Délka trubky, cm	1483 mm
Průměr trubky	32 mm

**Údaje o logistice**

Rozměry balení, DxŠxV1xV2	1834x324x310x114 mm
---------------------------	---------------------

**Standardní vybavení**

502 15 70-02 - Opěrná miska

544 46 43-01 - Ochranné kryty Combi

531 00 92-62 - Strunová hlava T45X

504 04 52-01 - Nosný popruh Balance X

## Příslušenství