



HUSQVARNA 545RXT

Profesionální křovinořez s vysokým výkonem stejně jako se senzační ergonomií a ovladatelností. Optimalizovaná délka hřídele a úhlový převod s úhlem 35 stupňů. Motor X-Torq® poskytuje surovou sílu a vynikající úsporu paliva. Velmi nízká hladina vibrací je docílena díky efektivnímu antivibračnímu systému motoru, hnacího hřídele a žacího zařízení. Snadno se startuje s pomocí systému Smart Start®. Dodáváno s nosným popruhem Balance XT™.



Motor X-Torq®
Konstrukce motoru X-Torq® snižuje až o 75% škodlivé výfukové plyny a zvyšuje výhrevnost paliva až o 20%.



Kuželový převod
Kuželový převod s vysokým kroutícím momentem a vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon



Nastavitelná řídítka
Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.



Balance XT™
Ergonomické popruhy s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla. Nastavitelná zádová deska pro perfektní seřízení nosného popruhu.



Dlouhá nosná trubka
Dlouhá nosná trubka umožňuje delší dosah, usnadňuje vyžínání trávy.



Optimalizovaný hřídel a převody
Optimalizovaná délka hřídele a kuželový převod zalomený pod úhlem 35° ulehčují manipulaci a umožňují sekání rovnoběžně s terémem.

Další vlastnosti výrobku

Motor E-TECH®

Motor E-TECH® se vyznačuje sníženou úrovní emisí výfukových plynů a vynikajícím poměrem výkon/hmotnost.

Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.

Automatické vracení STOP vypínače do pohotovostní polohy

Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.

Komfortní rukojet'

Měkké rukojeti zaručují optimální komfort.

Vysoký, odsazený sloupek

Vysoký, odsazený sloupek z magnézia zvyšuje volnost pohybu při práci ve svahu.

Průhledná palivová nádrž

Průhledná palivová nádrž umožňuje kontrolovat hladinu paliva.

Ergonomická rukojet'

Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.

Optimalizované těžiště

Lepší vyvážení díky umístění palivové nádrže před motorem.

Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.

Ergonomický design

Zalomená řídítka a pohodlné rukojeti umožňují výbornou ovladatelnost a optimální pracovní postoj.

Jednoduchá výměna žacího nástroje

Magnetický držák blokovacího trnu ulehčuje výměnu žacího nástroje.

LowVib®

Antivibrační tlumiče efektivně tlumí vibrace, šetří paže a ruce obsluhy.

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu pro lepší vyváženost

Rukojeti s měkkými držadly

Rukojeti s měkkými držadly pro pohodlné používání

Další vlastnosti výrobku

Strunová hlava Tap 'n Go
Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

Technické údaje**Specifikace motoru**

Zdvihový objem válce, cm ³	45,7 cm ³
Vrtání válce	42 mm
Zdvih válce	33 mm
Výstupní výkon, kW	2,1 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	12500 ot./min.
Karburátor	Walbro
Objem palivové nádrže	0,9 l
Spotřeba paliva	450 g/kWh
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm

Emise, vibrace a údaje o hluku

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť	2,9/2,4 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	100 db(A)
Hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	115 db(A)
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	380 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	47 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	1 g/kWh

Údaje o převodovce

Převodový poměr	1:1,4
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	35 °

Vybavení

OEM Strunová hlava	T45X M12
OEM Trávní kotouč	Multi 300-3
OEM Nosný popruh	Balance XT™

Celkové rozměry

Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	8,2 kg
Délka trubky, cm	1483 mm
Průměr trubky	32 mm

Údaje o logistice

Rozměry balení, DxŠxV1xV2	1834x326x310x112 mm
---------------------------	---------------------

Standardní vybavení

502 15 70-02 - Opěrná miska

531 00 92-62 - Strunová hlava T45X

544 46 43-01 - Ochranné kryty Combi

537 14 94-01 - Travní nože

505 20 42-01 - Nosný popruh Balance XT

Příslušenství