



HUSQVARNA 555RXT

Husqvarna 555RXT je velmi výkonný křovinořez konstruovaný pro každodenní provoz v těžkých podmínkách. Motor X-Torq® poskytuje silný výkon, rychlou akceleraci a vynikající úsporu paliva. Dlouhá nosná trubka a úhlová převodovka se sklonem 35° ulehčuje práci při širokém záběru se strojem. Velmi nízké vibrace díky systému LowVib®. Dodáván s nosným popruhem Balance XT™.



Kuželový převod

Kuželový převod s vysokým kroučícím momentem a vyžínací nástroj rovnoběžně se zemí pro nejlepší sekací výkon



Nastavitelná říditka

Seřiditelné a ergonomicky navržené rukojeti pro maximální komfort.



Motor X-Torq®

Konstrukce motoru X-Torq® snižuje až o 75% škodlivé výfukové plyny a zvyšuje výhřevnost paliva až o 20%.



Dlouhá nosná trubka

Dlouhá nosná trubka umožňuje delší dosah, usnadňuje vyžínání trávy.



Balance XT™

Ergonomické popruhy s širokou opěrou na zádech, ramenními popruhy a bederním pásem rozloží zátěž na větší plochu těla. Nastavitelná zádová deska pro perfektní seřízení nosného popruhu.



Vysoký, odsazený sloupek

Vysoký, odsazený sloupek z magnézia zvyšuje volnost pohybu při práci ve svahu.

Další vlastnosti výrobku

Palivová pumpička

Palivová pumpička pro snadné startování.

Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.

Ergonomický design

Zalomená říditka a pohodlné rukojeti umožňují výbornou ovladatelnost a optimální pracovní postoj.

Jednoduchá výměna žacího nástroje

Magnetický držák blokovacího trnu ulehčuje výměnu žacího nástroje.

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu

Nastavitelné očko závěsu nosného popruhu pro lepší vyváženost

Rukojeti s měkkými držadly

Rukojeti s měkkými držadly pro pohodlné používání

Optimalizovaný hřídel a převody

Optimalizovaná délka hřídele a kuželový převod zalomený pod úhlem 35° ulehčují manipulaci a umožňují sekání rovnoběžně s terénem.

Automatické vrácení STOP vypínače do pohotovostní polohy

Jakmile je motor vypnut, vypínač STOP se automaticky přepne do pohotovostní polohy pro bezproblémové startování.

Komfortní rukojet'

Měkké rukojeti zaručují optimální komfort.

LowVib®

Antivibrační tlumiče efektivně tlumí vibrace, šetří paže a ruce obsluhy.

Ergonomická rukojet'

Komfortní design rukojeti pro pohodlné uchopení.

Strunová hlava Tap 'n Go

Dvoustrunový žací systém Tap 'n Go pro rychlé vysouvání struny.

Technické údaje

Specifikace motoru

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	53,3 cm ³
Vrtání válce	45 mm
Zdvih válce	33,5 mm
Výstupní výkon, kW	2,8 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min.
Maximální doporučené otáčky motoru	12000 ot./min.
Karburátor	Walbro WT
Objem palivové nádrže	1,1 l
Spotřeba paliva	480 g/kWh
System zapalování	Walbro MB
Rychlost při volnoběhu	2800 ot./min.
Zapalovací svíčka (typ)	NGK BPMR7A

Emise, vibrace a údaje o hluku

Ekvivalentní hladina vibrací (ahv , eq) levá / pravá rukojeť	1,5/1,6 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	101 dB(A)
Hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	120 dB(A)
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	350 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	61 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	2,4 g/kWh

Údaje o převodovce

Převodový poměr	1:1,46
Převodový poměr/úhel náhonu převodového soukolí	35 °

Vybavení

OEM Strunová hlava	T55X M12
OEM Travní kotouč	Multi 350-3
OEM Nosný popruh	Balance XT™

Celkové rozměry

Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	9,2 kg
Délka trubky, cm	1483 mm
Průměr trubky	35 mm

Údaje o logistice

Rozměry balení, DxŠxV1xV2	1834x326x310x112 mm
---------------------------	---------------------

Standardní vybavení

544 90 91-01 - Strunová hlava T55X

502 15 70-02 - Opěrná miska

502 46 49-01 - Ochranné kryty pro travní kotouče a nože

501 04 40-01 - Travní nůž 3-zubý

505 20 42-01 - Nosný popruh Balance XT

Příslušenství