



560 XP®

Husqvarna 560 XP® byla vyvinuta pro profesionální těžaře a zručné majitele pozemků. Pila má dokonalý design a skrývá v sobě netradiční řešení pro zajištění efektivního a pohodlného provozu. Naše unikátní technologie motoru X-Torq® poskytuje dostatek výkonu, když jej potřebujete, sníženou spotřebu paliva až o 25 % a o 75 % méně výfukových emisí. RevBoost™ zajišťuje vysoké otáčky řetězu pro efektivní odvětvování.



X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



AUTOTUNE™

AutoTune™ zajišťuje optimální výkon motoru pomocí automatického nastavení motoru. Neztrácíte čas seřizováním karburátoru. Kompenzuje různou kvalitu paliva, nadmořskou výšku, vlhkost, teplotu a zanesený vzduchový filtr.



REVBOOST™

Rychlá akcelerace a vyšší rychlost řetězu pro nejlepší výkon při odvětvování.



SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.

Vlastnosti

- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální používání
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- Smart Start® pro snadné startování
- Snadné a pohodlné ovládání v každé situaci.
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností
- Ergonomický design, snadno ovladatelná

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	59,8 cm ³
Výstupní výkon, kW	3,5 kW
Rychlost při volnoběhu	2800 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min.
Vrtání válce	46 mm
Zdvih válce	36 mm
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Objem palivové nádrže	0,65 l
Objem olejové nádrže	0,33 l
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Výkon olejového čerpadla	6-15 ml/min
Kroutící moment, max.	3,65 Nm/8100 ot./min.
Spotřeba paliva	494 g/kWh
Rozteč řetězu	3/8"
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-60 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	21,3 m/s
Uchycení lišty	Malé
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	2,7/3,2 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	106 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA)	118 dB(A)
Schválené ES	Ano
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC - uhlovodíku)	55,88 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý)	240,93 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx - oxidy dusíku)	4,79 g/kWh
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO)	801,72 g/kWh
Emise výfukových plynů (limit CO pro danou skupinu motorů)	603 g/kWh
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	5,6 kg

POLOŽKY

966 01 00-65 15" - 3/8" - H42 - CE - Evropa, ostatní trhy (44μ vzduchový filtr, pro všeobecné použití)

