



570

Výkonná a silná řetězová pila pro náročné profesionální uživatele. Vysoký točivý moment ve velkém rozsahu otáček motoru, vlastnosti zvyšující produktivitu a snížené náklady na pohonné hmoty znamenají, že výběr této pily je správná volba.



SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



KLIKOVÁ SKŘÍŇ Z MAGNÉZIA

Kliková skříň velmi pevné konstrukce odolá vysokým otáčkám a profesionálnímu používání v těžkých podmínkách a zaručuje dlouhou životnost.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Ochranu nádrže lze v případě poškození jednoduše vyměnit.



OPTIMALIZOVANÉ TĚLO PILY

Žádné vyčnívající části, hladký spodek, zaoblený kryt startéru a dobře chráněné ovládací prvky umožňují lehce ovládat pilu.

Vlastnosti

- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- Ergonomické uchopení se šikmou přední rukojetí
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdvihový objem válce, cm ³	67,9 cm ³
Výstupní výkon, kW	3,6 kW
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min.
Vrtání válce	49 mm
Zdvih válce	36 mm
Systém zapalování	SEM AM50
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,5 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	ZAMA C1M-EL28
Objem palivové nádrže	0,7 lit
Objem olejové nádrže	0,37 lit
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Výkon olejového čerpadla	5-22 ml/min
Rozteč řetězu	3/8"
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	40-70 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	21,4 m/s
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	3,2/3,4 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	107 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	115 dB(A)
Schválené ES	Nie
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	6,8 kg

POLOŽKY

967 09 11-18 18" - SN - 3/8 - H42 - CE - Evropa

