



576 XP® AutoTune

Naše nejmodernější pila pro náročné profesionální použití. Poháněná motorem X-Torq®, který zajišťuje vysoký krouticí moment při velmi širokém rozpětí otáček, společně s nízkou spotřebou pohonných hmot a nízkou hladinou výfukových plynů. Auto Tune neustále zajišťuje optimální nastavení motoru, Smart Start® usnadňuje startování a systém Air Injection umožňuje efektivnější a delší provoz. Ergonomicky upravené rukojeti zmírňují únavu.




X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



RYCHLOUPÍNACÍ VZDUCHOVÝ FILTR

Uspadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.



KOMBINOVANÁ PÁČKA SYTIČE/VYPÍNAČE

Kombinovaná páčka sytiče a vypínače usnadňuje startování a snižuje nebezpečí přehlcení motoru.



NASTAVITELNÉ OLEJOVÉ ČERPADLO

Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřizovat mazání řetězu podle potřeby.

Vlastnosti

- Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální používání
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Ergonomická zadní rukojeť s měkkým uchopením
- Ergonomický design, snadné ovládání
- Méně čištění vzduchového filtru s Air Injection™
- Velmi odolný vzduchový filtr pro delší životnost
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- Ergonomické uchopení se šikmou přední rukojetí
- Automatické seřizování motoru pomocí AutoTune™
- Smart Start® pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|--|----------------------------|
| Zdvihový objem válce, cm ³ | 73,5 cm ³ |
| Výstupní výkon, kW | 4,2 kW |
| Výkon motoru v koňských silách | 5,71 hp(M) |
| Rychlost při volnoběhu | 2700 ot./min. |
| Maximální otáčky motoru při zatížení | 9600 ot./min. |
| Maximální doporučené otáčky motoru | 13300 ot./min. |
| Vrtání válce | 51 mm |
| Zdvih válce | 36 mm |
| Systém zapalování | SEMAM50COT |
| Vzduchová mezera modulu zapalování | 0,3 mm |
| Zapalovací svíčka | - |
| Zapalovací svíčka | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Mezera mezi elektrodami | 0,5 mm |
| Modelové označení karburátoru | C1M-EL40A |
| Objem palivové nádrže | 0,7 lit |
| Objem olejové nádrže | 0,37 lit |
| Typ olejového čerpadla | Nastavitelný průtok |
| Výkon olejového čerpadla | 5-22 ml/min |
| Typ vzduchového filtru | Nylon 44μ |
| Krouticí moment, max. | 4,5 Nm/8100 ot./min. |
| Rozteč řetězu | 3/8" |
| Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm | 38-71 cm |
| Rychlost řetězu na max. výkon | 21,4 m/s |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojetí, m/s ² | 2,9/3,6 m/s ² |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 105 dB(A) |
| Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA, db(A) | 116 dB(A) |
| Schválené ES | Ano |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg | 6,8 kg |

POLOŽKY

966 87 38-18 18" SN - 3/8" - H42 - CE, EPA - Evropa, CA

