

HUSQVARNA 576 XP™

Naše nejmodernější pila pro náročné profesionální použití. Vyznačuje se naším motorem X-TORQ, který zajišťuje vysoký kroutící moment při velmi širokém rozpětí otáček, společně s nízkou spotřebou pohonných hmot a nízkou hladinou výfukových plynů. Ergonomicky upravené rukojeti zmírňují únavu. Funkce Smart Start usnadňuje startování a systém Air Injection umožňuje efektivnější a delší provoz.



X-TORQ

Design motoru X-TORQ zvyšuje kroutící moment v širokém spektru otáček, což znamená vysoký řezací výkon.



Kliková skříň z hořčíku

Kliková skříň velmi pevné konstrukce odolá vysokým otáčkám a profesionálnímu používání v těžkých podmínkách a zaručuje dlouhou životnost.



Značky pro kácení

Odlíšitelné a barevné značky pro kácení zaručují lepší přesnost kácení.



Upravený design rukojeti

Zadní rukojeť má asymetrický design s komfortními vložkami pro pevnější a méně unavující uchopení.

Technické údaje

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce	73,5 cm ³
Výstupní výkon	4,2 kW
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min.
Vrtání válce	51 mm
Zdvih válce	36 mm
Systém zapalování	SEM AM50
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,5 mm
Zapalovací svíčka	-
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	ZAMA C1M-EL28
Objem palivové nádrže	0,7 lit
Objem olejové nádrže	0,37 lit
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Výkon olejového čerpadla	5-22 ml/min

Řezací zařízení

Rozeč řetězu	3/8"
Doporučená délka vodící lišty, min-max	38-71 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	21,4 m/s

Emise, vibrace a údaje o hluku

Hladina hluku	105 dB(A)
Hladina akustického výkonu, LWA	116 dB(A)

Další vlastnosti výrobku

Optimalizované tělo pily

Zádné vyčnívající části, hladký spodek, zaoblený kryt startéru a dobře chráněné ovládací prvky umožňují lehce ovládat pilu.

Systém Air Injection

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.

Trvale odolné

K dispozici se vzduchovým filtrem Heavy-Duty.

Smart Start

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%..

Rychloupínací spony krytu válce

Kryt válce s rychloupínacími sponami šetří čas při výměně zapalovací svíčky a čištění.

Napínač řetězu umístěný na boku

Na boku umístěný napínač řetězu slouží k rychlému a snadnému nastavení řetězu.

Třídílný klikový hřídel

Kovaný třídílný klikový hřídel se vyznačuje maximální odolností i při nejtěžším provozu.

Ergonomická rukojeť

Zalomená přední rukojeť dovoluje lepší uchopení a přirozenou pracovní polohu.

Technické údaje

Denní vystavení vibracím (A8)	2,32 m/s ²
Doba denních vibrací (časový faktor)	3,7 h
Denní vibrace (Aeqv)	3,42 m/s ²
Vibrace na přední rukojeti	2,9 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti	3,6 m/s ²
Celkové rozměry	
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	6,6 kg

Obj. číslo Popis

965 17 54-18