



domácí vodní automat 6000/5 Inox LCD (01769-20)

Nerezový plášť z ušlechtilé oceli. Velmi tichý chod.
Jmenovitý výkon 1.000 W, max. čerpané množství 5 500 l/h,
max. výtlačná výška 46 m, max. tlak 4,6 bar, spínací tlak 2,0
+/- 0,2 bar, max. samonasávací výška 8 m, max. teplota
čerpaného média 35°C, čerpadlový mechanismus 4-stupňový,
hmotnost 13,0 kg, napájecí kabel H07 RNF 1,5 m.

Automatické využití užitkové vody - pro zavlažování zahrady
nebo pro domácnost. Integrovaný velkoobjemový jemný filtr.
Odšroubovatelný průzor pro naplnění čerpadla. Otočný spínač
pro optimalizaci samonasávání. Elektronický tlakový spínač
čerpadlo v případě potřeby automaticky zapne a poté opět
automaticky vypne. Pojistka chodu nasucho zabraňuje
poškození čerpadla při nedostatku čerpaného média.
Automatické nastavení vypínacího tlaku čerpadla. Zapínací tlak
čerpadla je nastaven výrobcem, lze modifikovat prostřednictvím
servisu GARDENA. Stopka zpětného toku pro zkrácení
opětovného nasávání. LC-info displej s indikací funkce a
poruchy.

2 výstupy, z toho jeden otočný. Kondenzátorový motor s
tepelnou pojistkou, nevyžadující údržbu.

Výpustný šroub pro vypuštění čerpadla před nástupem mrazů.
Pryžové patky pro chod čerpadla bez vibrací a nehluchý provoz.
Čerpané médium: čistá sladká voda. Čerpadlo není určeno k
čerpání slané vody, agresivních či snadno hořlavých látek či
potravin. Napojovací závit 33,3 mm (G 1).

EAN4078500176903