

## Ponorné tlakové čerpadlo 6000/5 automatic Comfort (1476)

Bezpečné a pohodlné - s funkcí automatického zapínání a vypínání



Ponorné tlakové čerpadlo 6000/5 automatic Comfort je tím správným produktem pro hluboké studny nebo nádrže. Vysoce výkonné a bezhlučné - čerpá vodu z hloubky až 13 m, a to i když je ponořeno delší dobu, pro zavlažování zahrady nebo pro sanitární vodu v domě. Pro pohodlný a energeticky úsporný provoz je čerpadlo vybaveno inovativní automatickou funkcí. Integrovaný tlakový spínač se snímačem detekce průtoku automaticky čerpadlo zapíná, když je potřeba dodávat vodu, a poté ho opět vypíná. Robustní a vysoce kvalitní materiály umožňují bezproblémový provoz pod vodou a chrání čerpadlo před poškozením. Nerezový filtr zajišťuje ochranu před průnikem nečistot do čerpadla. Spínač s pojistkou proti tepelnému přetížení chrání tichý a bezúdržbový kondenzátorový motor proti přetížení. Integrovaná zpětná klapka zajišťuje ochranu proti prosakování hadice po vypnutí čerpadla a zkracuje čas nového nasávání při opětovném spuštění. Není rovněž možný chod naprázdno. Snímač upozorňuje na příliš nízkou hladinu vody a čerpadlo automaticky zastavuje. Spousta kvalit garantujících bezpečný a dlouhodobý bezproblémový provoz čerpadla. Další věci zajišťující bezpečnost obsluhy a dlouhou životnost čerpadla jsou dvojité těsnění motoru a keramická ochrana. Díky 4stupňovému přívodnímu oběhovému kolu je voda čerpána efektivně a bezhlučně. Praktická funkce: díky 15metrové přívodní šňůře lze čerpadlo rychle instalovat a díky dodávanému uvazovacímu lanu ho lze snadno ponořovat a v případě potřeby vytažovat zpět.



### Praktické automatické funkce

Integrovaná elektronika s tlakovým spínačem aktivuje čerpadlo, když je vyžadován přívod vody (např. při spláchnutí toalety), a poté ho automaticky vypne. Jedná se o praktickou funkci, která šetří čerpadlo i energii.

### Ochrana proti běhu naprázdno

Integrovaná bezpečnostní pojistka proti běhu naprázdno chrání čerpadlo proti poškození tím, že zastaví provoz při nedostatku vody, a zabraňuje tak běhu čerpadla naprázdno.

### Robustní a spolehlivé

Vysoce kvalitní materiály a pečlivá výroba zabraňují poškození čerpadla a jsou tak zárukou dlouhé životnosti a bezpečného provozu pod vodou.



### Uživatelsky přívětivá obsluha

Silné upevňovací lano umožňuje bezproblémové a snadné ponoření čerpadla a v případě potřeby jeho vytažení zpět. Díky ergonomicky tvarovanému držadlu lze čerpadlo snadno přenášet.

### Snadná přizpůsobitelnost

Integrovaný připojovací závit čerpadla splňuje mezinárodní standardy a lze ho připojit k běžným systémům / hadicím.



To se mi líbí

Bud'te první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

**Specifikace Výrobky a ceny**

Jmenovitý výkon, W	1050 W
Maximální výtlačná kapacita	6000 l/h
Maximální tlak	4,5 bar
Maximální hloubka ponoru	12 m
Maximální výtlačná výška	45 m
Upevňovací lano	15 m
Průměr čerpadla	15,1 cm
Přívodní oběžné kolo	4 stupně
Maximální teplota čerpaného média	35 °C
Hmotnost, kg	8 kg
Délka kabelu	15 m
Typ napájecího kabelu	H07 RNF
Elektrická ochranná třída	IP X8

**Návody k obsluze a dokumentace****Návody k obsluze a dokumentace**

Navštivte část Návody k obsluze a dokumentace, kde můžete vyhledávat a stahovat návody k obsluze a další dokumentaci od společnosti GARDENA.

**Návody k použití****Příslušenství****Přípojka pro čerpadla 1": 1"**

S touto přípojkou lze zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny a ponorná tlaková čerpadla s vnitřním závitem snadno připojit k hadicovému připojovacímu systému od společnosti GARDENA. Připojovací závit: 33,3 mm (G 5/1)/33,3 mm (G 1).

**Připojovací sada pro čerpadla (1 x 902, 1 x 915)**

Pro připojování 13mm (1/2") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Připojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 902) a 1x standardní hadicovou rychlospojku (č.v. 915).

**Připojovací sada pro čerpadla (1 x 2802, 1 x 2817)**

Pro připojování 19mm (3/4") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Šroubení systému Profi System jsou ideální pro zvýšený průtok vody. Připojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 2802) a 1x hadicovou rychlospojku (č.v....