

Ponorné čerpadlo 6000 Classic (1777)

Základní čerpadlo pro bezproblémové vyčerpávání



Někdy máte vodu tam, kde ji nepotřebujete. Například při zatopení sklepa nebo prádelny. Nebo jednoduše chcete vypustit nebo přečerpat vodu. Ponorné čerpadlo 6000 řady GARDENA Classic je optimálním čerpadlem pro rychlé čerpání čisté nebo mírně zašpiněné vody s nečistotami o průměru do 5 mm. Díky 10m přívodní šňůře lze praktické a robustní čerpadlo používat na mnoha různých místech - i ve velkých hloubkách. Plovákový spínač zajišťuje automatické zapínání a vypínání. Poměry zapínání a vypínání lze samostatně měnit pomocí panelu na držáku kabelu plovákového spínače. Robustní tělo z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, odolné oběžné kolo čerpadla a bezúdržbový kondenzátorový motor s nízkou hlučností a tepelnou pojistkou zajišťují dlouhou životnost. Díky univerzální přípojce lze k čerpadlu připojit hadice o průměru 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1") a 38 mm (1 1/2").

Dlouhodobá životnost

Odolné přívodní oběhové kolo a robustní kryt zaručují dlouhou životnost a bezproblémový provoz.

Automatický provoz

Pro pohodlnou manipulaci nastavitelný plovákový spínač automaticky čerpadlo zapíná a vypíná podle hladiny vody.

Bezpečný provoz čerpadla

Motor je chráněn proti přetížení pomocí tepelné pojistky. Je tak zaručen bezpečný provoz čerpadla.



Individuální a flexibilní

Díky univerzálnímu připojení lze k čerpadlu připojovat hadice různých rozměrů.

To se mi líbí

Buďte první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

Specifikace Výrobky a ceny

Jmenovitý výkon, W	220 W
Maximální výtlačná kapacita	6000 l/h
Maximální výtlačná výška	5 m
Plošné sání do	5 mm
Maximální tlak	0,5 bar
Maximální hloubka ponoru	7 m
Maximální samonasávací výška	8 m
Maximální velikost částice	5 mm
Maximální teplota čerpaného média	35 °C
Hmotnost, kg	3,8 kg
Délka kabelu	10 m

Typ napájecího kabelu
Elektrická ochranná třída

H05 RNF
IP X8

Návody k obsluze a dokumentace

Návody k obsluze a dokumentace

Navštivte část Návody k obsluze a dokumentace, kde můžete vyhledávat a stahovat návody k obsluze a další dokumentaci od společnosti GARDENA.

Návody k použití

Příslušenství



Připojovací sada pro čerpadla (1 x 902, 1 x 915)

Pro připojování 13mm (1/2") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Připojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 902) a 1x standardní hadicovou rychlospojku (č.v. 915).



Připojovací sada pro čerpadla (1 x 2802, 1 x 2817)

Pro připojování 19mm (3/4") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Šroubení systému Profi System jsou ideální pro zvýšený průtok vody. Připojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 2802) a 1x hadicovou rychlospojku (č.v....