

Ponorné čerpadlo 7000 Classic (1780)

Praktické a výkonné - pro přečerpávání a vyčerpávání špinavé vody



Někdy máte vodu tam, kde ji nepotřebujete. Například při zatopení sklepa nebo prádelny. Nebo jednoduše chcete vypustit nebo přečerpat vodu. Ponorné čerpadlo 7000 řady GARDENA Classic je optimálním čerpadlem pro rychlé čerpání čisté nebo mírně zašpiněné vody s nečistotami o průměru do 5 mm. Díky nastavitelné spínací základně je možné plošné odsávání od hloubky až 1 mm. Lze vyčerpat téměř veškerou vodu a podlahu vytřít až do sucha. Díky 10m přívodní šňůře lze praktické a robustní čerpadlo používat na mnoha různých místech - i ve velkých hloubkách. Plovákový spínač zajišťuje automatické zapínání a vypínání. Díky držáku kabelu plovákového spínače lze proměnlivě a přesně nastavovat úroveň zapínání a vypínání. Je-li to třeba, můžete pomocí přípojného zařízení také přepnout na trvalé ruční čerpání. Robustní tělo z plastu vyztuženého skleněnými vlákny, odolné oběžné kolo čerpadla a bezúdržbový kondenzátorový motor s nízkou hlučností a tepelnou pojistkou zajišťují dlouhou životnost. Díky univerzální přípojce lze k čerpadlu připojit hadice o průměru 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1") a 38 mm (1 1/2").



Robustní a výkonné použití

Kalové čerpadlo umožňuje rozmanité použití a dokáže přečerpávat nebo vypouštět znečištěnou vodu s nečistotami až do 25 mm v průměru.



Automatické a flexibilní

Pro pohodlnou manipulaci nastavitelný plovákový spínač automaticky čerpadlo zapíná a vypíná podle hladiny vody.

Díky držáku kabelu plovákového spínače lze proměnlivě a přesně nastavovat úroveň zapínání a vypínání.

Trvalá ruční obsluha

Přepnutí na trvalé ruční obsluhu - žádný problém. Zapojte jednoduše plovákový spínač do zařízení na čerpadlu - hotovo.



Dlouhodobá životnost

Odolné přívodní oběžné kolo a robustní kryt zaručují dlouhou životnost a bezproblémový provoz.

Individuální připojení

Prostřednictvím univerzální přípojky lze použít hadice o průměru 13mm (1/2") až 38 mm (1 1/2").



To se mi líbí

Buďte první mezi svými přáteli, kterým se to líbí.

Specifikace **Výrobky a ceny**

Jmenovitý výkon, W

250 W

Maximální výtlačná kapacita	7000 l/h
Maximální výtlačná výška	6 m
Plošné sání do	1 mm
Maximální tlak	0,6 bar
Maximální hloubka ponoru	7 m
Maximální samonasávací výška	8 m
Maximální velikost částice	5 mm
Maximální teplota čerpaného média	35 °C
Hmotnost, kg	4,3 kg
Délka kabelu	10 m
Typ napájecího kabelu	H05 RNF
Elektrická ochranná třída	IP X8

Návody k obsluze a dokumentace

Návody k obsluze a dokumentace

Navštivte část Návody k obsluze a dokumentace, kde můžete vyhledávat a stahovat návody k obsluze a další dokumentaci od společnosti GARDENA.

[Návody k použití](#)

Příslušenství



Přípojovací sada pro čerpadla (1 x 902, 1 x 915)

Pro připojování 13mm (1/2") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Přípojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 902) a 1x standardní hadicovou rychlospojku (č.v. 915).



Přípojovací sada pro čerpadla (1 x 2802, 1 x 2817)

Pro připojování 19mm (3/4") hadic k čerpadlům s 33,3mm (G1) vnějším závitem. Šroubení systému Profi System jsou ideální pro zvýšený průtok vody. Přípojovací sada obsahuje 1x přípojku na vodovodní kohoutek (č.v. 2802) a 1x hadicovou rychlospojku (č.v....