



## HUSQVARNA CTH 224T

Vysoce výkonný zahradní traktor s integrovaným velkokapacitním sběrným košem, určený pro náročné používání a sečení rozlehlých ploch. Traktor je poháněn skvěle technicky řešeným dvouválcovým motorem Kawasaki s plně tlakovým mazáním. Technologie řízení U-Cut umožňuje mimořádně snadné zatáčení a sečení kolem překážek. Efektivní, integrovaný sběrný koš s pohodlným, rychlým a elektricky ovládaným vyprazdňováním. Díky pákou ovládané hydrostatické převodovce je řízení potěšením a funkce BioClip® umožňuje snadné přepínání mezi mulčováním a sběrem ze sedadla řidiče.



**Motor Kawasaki V-Twin**  
Plně tlakově mazaný, dvouválcový motor Kawasaki s olejovým čerpadlem a olejovým filtrem. Výkonný a tichý.



**TrioClip**  
Tři různé systémy sečení v jednom stroji. U traktorů řady CT je sběr do koše a BioClip® standardem. Možno přestavět i na zadní výhoz pomocí deflektoru, který lze dokoupit jako příslušenství.



**U-Cut**  
Technologie U-Cut umožňuje mimořádně lehké zatáčení (rejdy) a sečení kolem překážek. Stroje s U-Cut mají mnohem větší manévrovací schopnosti, takže sečení s nimi je ještě dokonalejší, a zanechávají jen minimální nedosečenou plochu.



**Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem**  
Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) jsou ovládané pedály, což umožňuje řidiči mít obě ruce na volantu a mít tak ovládnutí traktoru dokonale pod kontrolou.



**Regulace rychlosti jízdy**  
Pohodlná, efektivní funkce, která zajistí, aby se traktor pohyboval rovnoměrnou rychlostí, i když je travnatá plocha zvládnutá nebo ve svahu.



**BioClip® - ovládání ze sedadla**  
Snadné přepnutí mezi sběrem a BioClip® (mulčováním) se provede pomocí ovladače, který je umístěn na palubní desce. Nemusíte opustit místo řidiče.

### Další vlastnosti výrobku

**Elektrické spuštění žacího nože/žacích nožů**  
Snadné spuštění žacího nože/žacích nožů; jednoduše vytáhnete ovládací páčku spínače na ovládacím panelu.

**Nástupní plošina**  
Zajišťuje pohodlné a snadné nastoupení a vystoupení.

**Posuvné sedadlo**  
Nastavitelné při sezení; sedadlo se pohybuje dopředu a nahoru nebo dozadu a dolů.

**Indikátor plného sběrného koše**  
Zvukový signál upozorňuje, kdy je potřeba vyprázdnit sběrný koš.

**Robustní ocelový rám**  
Postavený na robustním ocelovém rámu, který poskytuje maximální odolnost a pevnost.

**Celoroční provoz**  
Díky širokému výběru příslušenství jsou naše traktory univerzální a užitečné po celý rok. Mohou být používány s přívěsnými vozíky, sněhovými radlicemi, zametacími kartáči a dalším příslušenstvím.

**Ovládací páka pro nastavení výšky sečení umístěná na blatníku**  
Ergonomicky umístěný ovladač pro nastavení výšky sečení. Nastavení výšky žacího ústrojí pomocí pružiny je snadnější.

**Ergonomický volant**  
Pohodlný volant, nakloněný pro optimální polohu řidiče.

**Elektrické vyprazdňování koše**  
Snadné vyprázdnění sběrného koše bez námahy. Jednoduše zatáhnete za elektrický spínač a sběrný koš se automaticky otevře.

**Další vlastnosti výrobku****Výkyvná přední náprava**

Zajišťuje dobrou vyváženost a vynikající jízdní komfort.

**Prvotřídní žací ústrojí**

Pro maximální výkon a účinnost.

**Vyztužené žací ústrojí**

Ocelová trubka na okraji žacího ústrojí zaručuje větší okolnost.

**Antiskalповací kolečka**

Žací ústrojí je vybaveno antiskalповacími kolečky, která snižují riziko skalповání (poškození) trávníku při sečení nerovných travnatých ploch.

**Snadno přístupné víčko palivové nádrže**

Při tankování není nutné otevírat kapotu.

**Litá přední náprava**

Robustní litá přední náprava zajišťuje vynikající vyváženost a stabilitu i se sběrným košem.

**Dvě řídicí tyče**

Umožňují menší rádius otáčení a lepší manévrovatelnost.

**Žací ústrojí povrchově upravené práškovým lakem**

Žací ústrojí je opatřeno práškovým lakem pro zvýšenou odolnost a ochranu proti korozi.

**Air Induction™**

Náš inovativní systém sečení Air Induction™ nasává čistý vzduch zespodu a z vrchu žacího ústrojí, zvyšuje průtok vzduchu, který způsobuje větší vzpřímení trávy a dokonalejší sečení.

**Rychlospojka pro hadici na vodu**

Usnadňuje čištění skeletu sekačky. Pouze připojte hadici, pusťte vodu a nastartujte motor. Optimálního výsledku docílíte, pokud skelet sekačky vyčistíte ihned po použití sekačky.

**Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly**

Signalizuje, když je čas provést servis vaší sekačky.

**Technické údaje****Motor**

Výrobce motoru	Kawasaki
Název motoru	FS Series V-Twin
Typ motoru	FS651V
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	11,8 kW @ 2550 ot./min.
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	726 cm <sup>3</sup>
Válce	2
Generátor	15
Akumulátor	12 V 28 Ah
Typ benzínu	Benzín
Objem palivové nádrže, litry	13,3 l
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Objem olejové náplně	1.8+0.3
Olejový filtr	Ano

**Systém pohonu**

Typ převodovky	Hydrostatická
Výrobce převodovky	Hydro-Gear/Tuff Torq
Hydrostatický typ	Ovládáno pedálem
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-7,3 km/h
Rychlost dozadu, min-max, km/h	0-1,8 km/h

**Žací ústrojí**

Šířka záběru, cm	107 cm
Neposečený kruh, cm <sup>1</sup>	70 cm
Typ žacího ústrojí	Lisované
Materiál skeletu	Ocel
Metoda(y) sečení	BioClip®/Sběř
Výška sečení, min-max, mm	26 - 102 mm
Nastavení výšky sečení	Zářez
Ovladač pro nastavení výšky sečení	Umístěno na blatníku
Zapínání žacích nožů	Elektrické
Nože	2
Antiskalповací kolečka	4

**Technické údaje**

Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Přípojka vodovodní hadice	Ano

**Vybavení**

Výška opěradla sedadla	Vysoké
Materiál sedadla	Tkanina
Typ volantu	Ergonomický
Široký nástupní prostor	Ano
Litá přední náprava	Ano
Výkyvná přední náprava	Ano
Přední ochrana	Přední nárazník
Reflektory	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly
Regulace rychlosti jízdy	Ano
Držák na pohárek	Ano
Sběrný koš	Součást dodávky
Deflektor	K dispozici jako příslušenství

**Rozměry**

Rozměry pneumatiky, přední, palce	15x6-6"
Rozměry pneumatiky, zadní, palce	18x9,5-8"
Poloměr otáčení, min	20,3 cm
Rozvor	119 cm
Objem sběrného koše, litry	320 l
Hmotnost, kg	289 kg

**Logistika**

Rozměry balení, DxŠxV	2172x1143x1060 mm
Počet v kontejneru	20-stopový:10 ks 40-stopový :0 ks 40-HC:20 ks

**Standardní vybavení**

505 56 88-13 - Ochranný rám

**Příslušenství**