



HUSQVARNA GTH 264T

Velmi dobře technicky vybavený zahradní traktor s postranním výhozem, ideální pro údržbu rozlehlých ploch. Je vybaven extra širokým žacím ústrojím, má pevnou konstrukci, prvotřídní ergonomii a dvouválcový motor Kawasaki s plně tlakovým mazáním. Technologie řízení U-Cut umožňuje mimořádně snadné zatáčení a sečení kolem překážek. Rychlost a směr jízdy traktoru poháněného hydrostatickou převodovkou jsou ovládány nožními pedály. Regulace rychlosti jízdy umožňuje nastavit konstantní rychlost pro pohodlné řízení. Extra široké zadní pneumatiky zajišťují plynulejší jízdu.



Motor Kawasaki V-Twin
Plně tlakově mazaný, dvouválcový motor Kawasaki s olejovým čerpadlem a olejovým filtrem. Výkonný a tichý.



U-Cut
Technologie U-Cut umožňuje mimořádně lehké zatáčení (rejď) a sečení kolem překážek. Stroje s U-Cut mají mnohem větší manévrovací schopnosti, takže sečení s nimi je ještě dokonalejší, a zanechávají jen minimální nedosečenou plochu.



Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) jsou ovládané pedály, což umožňuje řidiči mít obě ruce na volantu a mít tak ovládnání traktoru dokonale pod kontrolou.



Regulace rychlosti jízdy
Pohodlná, efektivní funkce, která zajistí, aby se traktor pohyboval rovnoměrnou rychlostí, i když je travnatá plocha zvlněná nebo ve svahu.



Elektrické spuštění žacího nože/žacích nožů
Snadné spuštění žacího nože/žacích nožů; jednoduše vytáhněte ovládací páčku spínače na ovládacím panelu.



Celoroční provoz
Díky širokému výběru příslušenství jsou naše traktory univerzální a užitečné po celý rok. Mohou být používány s přívěsnými vozíky, sněhovými radlicemi, zametacími kartáči a dalším příslušenstvím.

Další vlastnosti výrobku

Nástupní plošina

Zajišťuje pohodlné a snadné nastoupení a vystoupení.

Posuvné sedadlo

Nastavitelné při sezení; sedadlo se pohybuje dopředu a nahoru nebo dozadu a dolů.

Ergonomický volant

Pohodlný volant, nakloněný pro optimální polohu řidiče.

Výkyvná přední náprava

Zajišťuje dobrou vyváženost a vynikající jízdní komfort.

Velké, široké zadní pneumatiky

Lepší trakce a menší nebezpečí poškození travnaté plochy.

Ovládací páka pro nastavení výšky sečení umístěná na blatníku

Ergonomicky umístěný ovladač pro nastavení výšky sečení. Nastavení výšky žacího ústrojí pomocí pružiny je snadnější.

Loketní opěrky

Sedadlo s loketními opěrkami pro větší pohodlí při sečení.

Litá přední náprava

Robustní litá přední náprava zajišťuje vynikající vyváženost a stabilitu i se sběrným košem.

Dvě řídicí tyče

Umožňují menší rádius otáčení a lepší manévrovatelnost.

Prvotřídní žací ústrojí

Pro maximální výkon a účinnost.

Další vlastnosti výrobku

Žací ústrojí povrchově upravené práškovým lakem
Žací ústrojí je opatřeno práškovým lakem pro zvýšenou odolnost a ochranu proti korozi.

Air Induction™

Náš inovativní systém sečení Air Induction™ nasává čistý vzduch zespodu a z vrchu žacího ústrojí, zvyšuje průtok vzduchu, který způsobuje větší vzpřímení trávy a dokonalejší sečení.

Rychlospojka pro hadici na vodu

Umožňuje čištění skeletu sekačky. Pouze připojte hadici, pusťte vodu a nastartujte motor. Optimálního výsledku docílíte, pokud skelet sekačky vyčistíte ihned po použití sekačky.

Počítadlo provozních hodin se servisními intervaly
Signalizuje, když je čas provést servis vaší sekačky.

Přední světla

Umožňují práci s traktorem i za tmy. Za denního světla je traktor lépe vidět.

Vyztužené žací ústrojí

Ocelová trubka na okraji žacího ústrojí zaručuje větší okolnost.

Antiskalповací kolečka

Žací ústrojí je vybaveno antiskalповacími kolečky, která snižují riziko skalповání (poškození) trávníku při sečení nerovných travnatých ploch.

Viditelná hladina paliva

Průhledný indikátor paliva umožňuje snadnou kontrolu hladiny v nádrži.

Držák na nápoj

Držák pohárku na občerstvení v průběhu sečení.

Ochranný rám

Pevný, odolný ochranný rám chrání kryt motoru traktoru.

Technické údaje**Motor**

Výrobce motoru	Kawasaki
Název motoru	FS Series V-Twin
Typ motoru	FS730V
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	12,7 kW @ 2550 ot./min.
Zdvihový objem válce, cm ³	726 cm ³
Válce	2
Generátor	15
Akumulátor	12 V 28 Ah
Typ benzínu	Benzín
Objem palivové nádrže, litry	15,2 l
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Objem olejové náplně	1.8+0.3
Olejový filtr	Ano

Systém pohonu

Typ převodovky	Hydrostatická
Výrobce převodovky	Hydro-Gear
Model převodovky	344-3000
Hydrostatický typ	Ovládáno pedálem
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-7,3 km/h
Rychlost dozadu, min-max, km/h	0-1,8 km/h

Žací ústrojí

Šířka záběru, cm	137 cm
Neposečený kruh, cm ¹	59 cm
Typ žacího ústrojí	Lisované
Materiál skeletu	Ocel
Metoda(y) sečení	Boční výhoz
Výška sečení, min-max, mm	38 - 114 mm
Nastavení výšky sečení	Zářez
Polohy pro nastavení výšky sečení	7
Ovladač pro nastavení výšky sečení	Umístěno na blatníku
Zapínání žacích nožů	Elektrické
Nože	3
Antiskalповací kolečka	4

Technické údaje

Přední válec	Ano
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Uvolnění napnutí řemenu	Ano
Domečky s možností mazání	Ano
Přípojka vodovodní hadice	Ano

Vybavení

Výška opěradla sedadla	Vysoké
Materiál sedadla	Tkanina
Loketní opěrky	Ano
Typ volantu	Ergonomický
Široký nástupní prostor	Ano
Litá přední náprava	Ano
Výkyvná přední náprava	Ano
Přední ochrana	Přední nárazník
Reflektory	Ano
Okénko hladiny paliva	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly
Regulace rychlosti jízdy	Ano
Držák na pohárek	Ano
Deflektor	Součást dodávky
Mulčovací sada BioClip®/záslepka	K dispozici jako příslušenství

Rozměry

Rozměry pneumatiky, přední, palce	16x6,5-8"
Rozměry pneumatiky, zadní, palce	23x10,5-12"
Poloměr otáčení, min	46 cm
Rozvor	121 cm
Základní stroj, šířka (kryt vyhazovacího otvoru dole), cm	170 cm
Základní stroj, výška, cm	118 cm
Hmotnost, kg	306 kg

Logistika

Rozměry balení, DxŠxV	1873x1257x1194 mm
Počet v kontejneru	20-stopový:8 ks 40-stopový :0 ks 40-HC:18 ks

Standardní vybavení

532 42 14-99 - Loketní opěrka

505 56 88-13 - Ochranný rám

Příslušenství