



R 152SV

Výkonná, univerzální sekačka s vysokou kapacitou sekání. Je vybavena širokým, robustním skeletem z oceli. Poháněná vysoce výkonným motorem Briggs & Stratton se snadným startováním. Mezi ostatní technické prvky patří efektivní systém sekání TrioClip a robustní kolečka uložená v kuličkových ložiskách. Tento model je také vybaven variabilním ovládním pojezdové rychlosti pro maximální pohodlí a výkon při sečení.



TRIOCLIP

Tři různé systémy sečení v jednom stroji. Můžete zvolit sběr, BioClip® (mulčování) nebo boční výhoz.



MOTOR BS DOV SE SNADNÝM STARTOVÁNÍM

Výkonný a hladce běžící motor Briggs & Stratton DOV vybavený systémem ReadyStart, který eliminuje potřebu ručního čerpání paliva nebo nastavení sytiče motoru.



PROMĚNNÁ RYCHLOST POJEZDU

Snadno nastavitelná pojezdová rychlost podle vaší potřeby a stavu trávníku.



KOLEČKA SE DVĚMA KULIČKOVÝMI LOŽISKY

Zajišťují hladký chod a minimalizují vůli i po mnoha letech používání.

Vlastnosti

- Sklopná rukojeť pro snadné skladování
- Komfortní rukojeť s lehce dostupnými ovládacími prvky

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Typ motoru	DOV
Název motoru	750 Series
Zdvihový objem válce, cm ³	161 cm ³
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	2,8 kW @ 2950 ot./min.
Objem palivové nádrže, litry	1 lit
Systém pohonu	S vlastním pohonem, variabilní rychlost
Poháněná kola	Zadní
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-5 km/h
Rychlost, km/h	5 km/h
Materiál skeletu	Ocel
Metoda(y) sečení	TrioClip
Šířka záběru, cm	53 cm
Výška sečení, min-max, mm	33 - 108 mm
Polohy pro nastavení výšky sečení	7
Nastavení výšky sečení	Ve dvou bodech
Typ sběrného koše	Tkaninový vak
Objem sběrného koše, litry	75 lit
Typ rukojeti	Ergonomický
Kolečka s ložisky, přední/zadní	Dvě kuličková ložiska/Dvě kuličková ložiska
Průměr kol, přední/zadní, cm	230 mm/230 mm
Hmotnost, kg	45,4 kg
Hladina hluku, db(A)	98 dB(A)

POLOŽKY

961 41 01-34 R 152SV (2008-)

