



Rider 111B

Rider 111B patří do nové skupiny 100-series riderů s kloubovým řízením. Rider byl vyvinut s ohledem na specifické podmínky vlastníků domů a zahrad, jejichž zahrady již „přerostly“ rotační sekačku s pěší obsluhou nebo pro ty, kteří hodlají postoupit o stupínek výše k lépe ovladatelné a pohodlnější sekačce se sedící obsluhou a žací ústrojím zavěšeným vpředu.

Stejně jako všichni ostatní členové rodiny riderů je vybaven unikátním systémem kloubového řízení Husqvarna, které poskytuje riderům jejich typickou a výjimečnou ovladatelnost. Vpředu zavěšené žací ústrojí umožňuje řidiči optimální výhled na pracovní plochu. Vzadu umístěný motor snižuje zatížení řidiče hlukem a výfukovými plyny.

Zastavte se u vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce a pozorně si prohlédněte rider, který poskytuje skandinávský výkon a kvalitu.



KLOUBOVÉ ŘÍZENÍ

Unikátní kloubové řízení umožňuje, aby se zadní kola dostala pod stroj. Výsledkem je vynikající manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném záběru volantem.



VPŘEDU ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí zavěšené vpředu umožňuje vynikající přístup do rohů a pod křoviny, lavičky v parcích, apod.



ČTYŘI VELKÁ KOLA

Velký průměr předních i zadních kol poskytuje optimální pohodlí při jízdě, vysokou terénní dostupnost a snižuje riziko poškození udržovaných povrchů.



SNADNÝ PŘÍSTUP K SERVISNÍM MÍSTŮM

Sklopná kapota a snadno přístupná obslužná místa usnadňují servis a údržbu.

Vlastnosti

• Účinné žací ústrojí BioClip®

• Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Název motoru	PowerBuilt
Čistý výkon při přednastavených otáčkách	6,8 kW @ 3000 ot./min.
Zdvihový objem válce	344 cm ³
Válce	1
Chlazení motoru	Vzduchem
Generátor	3 A
Akumulátor	12 V
Typ vzduchového filtru	Standardní
Typ benzínu	Benzín
Objem palivové nádrže	2,8 lit
Typ mazání motoru	Rozstříkem
Typ převodovky	hydrostatická
Výrobce převodovky	Hydro-Gear
Model převodovky	T2
Rychlost dopředu, min-max	0-7 km/h
Rychlost dozadu, min-max	0-5 km/h
Neposečný kruh	30 cm
Šířka záběru	85 cm
Typ žacího ústrojí	Lisované
Metoda(y) sečení	BioClip®/Zadní výhoz
Výška sečení, min-max	25 - 70 mm
Počet kroků nastavení výšky sečení	7 ks
Zapínání žacích nožů	Automatické
Nože	2
Kloubové řízení	Kloubové řízení
Držák na nápoj	Ano
Výkyvná zadní náprava	Ano
Použitelná žací ústrojí	BioClip 85
Typ sedadla	Standardní
Typ volantu	Standardní
Rozměry pneumatiky, přední	155/50-8
Rozměry pneumatiky, zadní	155/50-8
Výrobce pneumatik	STARCO
Rozvor	80 cm
Světlá výška od země	120 mm
Základní stoj, délka	207 cm
Základní stoj, šířka	88 cm
Základní stoj, výška	108 cm
Hmotnost	165 kg
Hladina hluku / při ot./min.	<99 dB(A) / 3 100 ot./min.

POLOŽKY

965 99 68-85 R 111B (-2010)

