



HUSQVARNA RIDER 216 AWD

Výkonný rider s náhonem na 4 kola a žacím ústrojím Combi se záběrem 94 cm nebo 103 cm, který umožňuje prvotřídní sečení s použitím 2 metod: BioClip® a zadní výhoz. Vhodný pro majitele domů a vlastníky půdy, kteří vyžadují vysokou efektivitu, snadné ovládání, vynikající manévrovatelnost a příjemné svezení. Sečení s riderem se stane vaším koníčkem i díky pedálem ovládané hydrostatické převodovce, snadno dostupným ovládacím prvům a automatickému zapínání nožů. Kloubové řízení a vpředu zavěšené žací ústrojí usnadňují manévrování, zlepšují terénní dostupnost a poskytují dostatečně velký přehled o vaší pracovní ploše. All-Wheel-Drive (AWD), náhon na všechna kola, podstatně zvyšuje a zabezpečuje průchodnost na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích po celý rok. Žací ústrojí lze snadno naklonit až do servisní polohy pro snadné čištění po ukončení sečení. s tímto riderem můžete dokázat mnohem víc, než jen posekat trávu. Díky příslušenství, jako je sněhová radlice, vozík, odmechovač a rozmetadlo, vám tento rider pomůže udržovat vaši zahradu po celý rok.



Kloubové řízení

Unikátní kloubové řízení umožňuje, aby se zadní kola dostala pod stroj. Výsledkem je vynikající manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném záběru volantem.



Pohon všech kol

Pohon všech kol zajišťuje výbornou trakci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích. Funkce AWD automaticky koriguje záběr na všechna čtyři kola s ohledem na situaci a stav povrchu.



Vpředu zavěšené žací ústrojí

Žací ústrojí zavěšené vpředu umožňuje vynikající přístup do rohů a pod křoviny, lavičky v parcích, apod.



Žací ústrojí Combi

Žací ústrojí Combi nabízí 2 metody sečení v 1 žacím ústrojí. Můžete si vybrat mezi systémem BioClip® s přihnojováním trávníku a zadním výhozem, který je vhodný pro sečení ploch s delší a silnější trávou.



Servisní poloha

Servisní poloha žacího ústrojí usnadňuje čištění a údržbu.



Víčko palivové nádrže na povrchu

Díky umístění víčka palivové nádrže na povrchu nemusíte otvírat kapotu při doplňování paliva. Mimořádně široký otvor palivové nádrže usnadňuje tankování.

Další vlastnosti výrobku

Pohodlné sedadlo řidiče

Jízda s riderem je bezpečná a pohodlná. Rider má vynikající trakci jak na rovných plochách, tak na svahu. K jeho stabilitě přispívá nízko položené těžiště.

Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem

Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) jsou ovládané pedály, což umožňuje řidiči mít obě ruce na volantu a mít tak ovládání traktoru dokonale pod kontrolou.

Všestranné použití

Široká nabídka žacích ústrojí a příslušenství vám umožňuje univerzální využití rideru v průběhu celého roku.

Snadno přístupné ovládací prvky

Ovládací prvky jsou snadno přístupné a navrženy pro optimální komfort obsluhy.

Další vlastnosti výrobku**Automatické zapínání žacích nožů**

Nože se automaticky zapojí po spuštění žacího ústrojí dolů.

BioClip® (mulčování)

Funkce BioClip® (mulčování) zaručuje perfektní vzhled trávníku na často sečených plochách. Posečená tráva je rozsekána na malé kousky, které se velmi rychle rozkládají a mění se tak na přírodní hnojivo.

Čtyři velká kola

Velký průměr předních i zadních kol poskytuje optimální pohodlí při jízdě, vysokou terénní dostupnost a snižuje riziko poškození udržovaných povrchů.

Snadný přístup k servisním místům

Sklopná kapota a snadno přístupná obslužná místa usnadňují servis a údržbu.

Výkyvná zadní náprava

Zadní náprava je výkyvná pro zajištění maximální trakce kol pohonu a hladké řízení i na nerovném terénu.

Držák na láhev

Prakticky umístěný držák na láhev pro občerstvení při práci.

Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení

Páka pro nastavení výšky sečení je umístěná v dosahu ze sedadla obsluhy, což umožňuje průběžně měnit výšku sečení.

Zadní výhoz posečené trávy

Sečení se zadním výhozem je velmi efektivní způsob sečení pro nepravidelně udržované travnaté plochy.

Motor umístěný za řidičem

Motor umístěný vzadu umožňuje lepší výhled na sečenou plochu a neobtěžuje řidiče hlukem a emisemi.

Průhledná palivová nádrž

Objemná, průhledná palivová nádrž umožňuje jednoduchou kontrolu stavu paliva.

Odkládací přihrádka

Otevřená odkládací přihrádka po levé ruce je lehce dosažitelná i při sečení.

Technické údaje**Motor**

Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Název motoru	PowerBuilt AVS
Typ motoru	4155
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	9,6 kW @ 2900 ot./min.
Zdvihový objem válce, cm ³	500 cm ³
Válce	1
Chlazení motoru	Vzduchem
Akumulátor	12 V 24 Ah
Typ vzduchového filtru	Kazeta
Typ benzínu	Benzín
Objem palivové nádrže, litry	12 l
Umístění palivové nádrže	Na boku (1)
Typ mazání motoru	Rozstříkem
Typ oleje	SAE10W30
Množství oleje, litry	1,4 l

Systém pohonu

Typ převodovky	Hydrostatická AWD
Výrobce převodovky	Kanzaki
Model převodovky	K574
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-9 km/h
Rychlost dozadu, min-max, km/h	0-9 km/h

Žací ústrojí

Neposečený kruh, cm ¹	30 cm
Šířka sečení, min-max, cm	94-103 cm
Volitelná žací ústrojí	Combi 94, Combi 103
Typ žacího ústrojí	Combi
Materiál skeletu	Ocel
Metoda(y) sečení	BioClip®/Zadní výhoz
Výška sečení, min-max, mm	25 - 75 mm
Stupně nastavení výšky sečení	10 ks
Zapínání žacích nožů	Automatické
Nože	3

Technické údaje

Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
---	-----

Vybavení

Metoda řízení	Kloubové řízení
Výkyvná zadní náprava	Ano
Náhon na všechna kola (AWD)	Ano
Servisní poloha	Ano
Rychloupínací spojka	Ano
Průhledná nádrž	Ano
Držák na pohárek	Ano

Ostatní

Výrobce sedadla	MILSCO
Materiál sedadla	Vinyl
Výška opěradla sedadla	Střední
Typ volantu	Komfortní
Parkovací brzda, typ	Disková
Přední kola v kuličkových ložiscích	Ano

Celkové rozměry

Rozměry pneumatiky, přední, palce	165/60-8
Rozměry pneumatiky, zadní, palce	165/60-8
Rozvor	88,7 cm
Světlá výška od země	85 mm
Základní stroj, délka, cm	190 cm
Základní stroj, šířka, cm	89 cm
Základní stroj, výška, cm	107 cm
Hmotnost, kg	217 kg

Vibrace

Vibrace volantu	2,5 m/s ²
Vibrace sedadla	0,7 m/s ²

Logistika

Typ balení	Oloupané dřevo a vlnitá lepenka
Rozměry balení, DxŠxV	2270x1040x1040 mm
Počet na kamionu	24 ks

Příslušenství