



HUSQVARNA T435

The new X-Torq® tree care saw. It's a lightweight powerful chainsaw for tree pruning from the ground or up in a sky lift. The low weight and well-balanced saw body makes it very easy to work with.



Palivová pumpička

Odčerpá vzduch z karburátoru a palivových hadiček pro snadné startování.



X-Torq®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



Rychloupínací vzduchový filtr

Uspadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.



Smart Start®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.

DOPLŇKOVÉ VLASTNOSTI

- Napínání řetězu ze strany
- Připevnění lana
- Systém LowVib®
- Páka brzdy řetězu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace motoru

Zdvihový objem válce	35,2 cm ³
Výstupní výkon	1,5 kW
Rychlost při volnoběhu	2900 ot./min.
Maximální otáčky motoru při zatížení	10000 ot./min.
Vrtání válce	40 mm
Zdvih válce	28 mm
Systém zapalování	Ikeda Denso
Vzduchová mezera modulu zapalování	0,3 mm
Zapalovací svíčka	NGK BPMR 7A/ Champion RCJ 7Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm
Modelové označení karburátoru	Walbro, WT 804
Objem palivové nádrže	0,26 lit
Objem olejové nádrže	0,17 lit
Typ olejového čerpadla	Automatický
Výkon olejového čerpadla	3-9 ml/min

Řazací zařízení

Rozteč řetězu	3/8" LP
Doporučená délka vodící lišty, min-max	30-35 cm
Rychlost řetězu na max. výkon	19,1 m/s

Emise, vibrace a údaje o hluku

Hladina hluku	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu, LWA	114 dB(A)

VÝROBKY T435

Objednací číslo**Popis**

966997212 12" - 3/8" - H36 - CE - EU, ostatní

Husqvarna Česko s.r.o.,
Na Křečku 365,
109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
Infolinka: 800 110 220
Fax: +420 274 870 162
E-mail: info@cz.husqvarna.com

Podmínky používání | Ochrana osobních údajů