



HUSQVARNA W 53CSB

W 53CSB je model profesionální sekačky se záběrem 53 cm a pohonem kol. Mezi její přednosti patří výkonný OHV motor Kawasaki, robustní skelet z hliníkové slitiny a ergonomicky tvarovaná, pohodlná rukojeť z jednoho kusu. Kolečka z litého hliníku o průměru 9" (palců) jsou obalena přírodní pryží a opatřena dvěma kuličkovými ložisky pro nejlepší výkon a životnost. Pohon sekačky zajišťuje odolná, třístupňová převodovka s manuální volbou rychlostí a vnitřní kuželovou spojkou pro hladký provoz. Sekačka W 53 CSB je vybavena BBC systémem (spojka brzdy žacího nože), umožňujícím obsluze opustit sekačku bez vypnutí motoru. Robustní systém BBC a pevná ovládací páka zaručují dlouhou životnost. Velkoobjemový sběrný koš je opatřen vyváženou rukojetí pro snadnější sejmutí a nasazení koše. Všechny modely řady W 53 mají 100% odolnou konstrukci a komponenty pro dlouhodobé používání. Jako volitelné příslušenství se dodává mulčovací záslepka nebo kryt pro postranní výhoz.



Skelet sekačky z hliníku
Vysoce odolný, litý skelet z hliníku je dostatečně silný a s dlouhou životností.



Hliníkové ráfky
9-ti palcové ráfky z litého hliníku s dvojitě utěsněnými ložisky. Obalené přírodní pryží pro nejlepší výkon a odolnost.



Motor Kawasaki FJ
Vysoce kvalitní motor Kawasaki pro profesionální nasazení.



Objemný sběrací koš
Objemný sběrný koš má ve středu umístěnou rukojeť pro snadné sejmutí a opětovné nasazení koše.

Další vlastnosti výrobku

Kryt motoru
Odolný kryt motoru lze použít i jako madlo pro zvednutí.

Odolná BBC
Odolná BBC (blade brake clutch) spojka brzdy žacího nože umožňuje obsluze opustit sekačku bez nutnosti opětovného startování motoru. Odolný ovládací mechanismus zajišťuje přesné zapojení a zvýšenou životnost.

Robustní systém náhonu
Náhon zajišťuje třírychlostní převodovka vysoké kvality, pastorek ze slinuté oceli a hřídel náhonu uložená v ložiskách.

Technické údaje

Motor

| | |
|--|------------------------|
| Výrobce motoru | Kawasaki |
| Typ motoru | OHV |
| Název motoru | FJ180 |
| Zdvihový objem válce, cm ³ | 179 cm ³ |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 4,5 kW @ 2900 ot./min. |
| Typ mazání motoru | Plně tlakové |
| Olejový filtr | Ano |
| Objem palivové nádrže, litry | 2 l |

Systém pohonu

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Systém pohonu | S vlastním pohonem, 3 rychlosti |
| Poháněná kola | Zadní |
| Rychlost dopředu, min-max, km/h | 3,2-6,3 km/h |

Stroj

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Materiál skeletu | Hliník |
| Metoda(y) sečení | Sběr/Zadní výhoz |
| Šířka záběru, cm | 53 cm |
| Výška sečení, min-max, mm | 20 - 90 mm |
| Polohy pro nastavení výšky sečení | 7 |
| Nastavení výšky sečení | Individuální |
| Průměr kol, přední/zadní, cm | 228,6 mm/228,6 mm |
| Ráfky, materiál | Hliníkový |
| Kola v kuličkových ložiskách | Ano |

Vybavení

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Typ sběrného koše | Tkaninový vak |
| Objem sběrného koše, litry | 80 l |
| Typ rukojeti | Ergonomická, z jednoho kusu |
| Spojka brzdy žacího nože (BBC) | Ano |
| Ovládání plynu | Ano |

Ergonomie

| | |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku, db(A) | 98 dB(A) |
| Hladina hluku / při ot./min. | 98 dB(A) |

Celkové rozměry

| | |
|------------------------|-----------|
| Rozměry výrobku, DxŠxV | 0x56x0 cm |
| Hmotnost, kg | 63,5 kg |